

PARÉ ČÍSLO

AUTORIZOVANO

Ing. Jaroslav Zamazal

ČÍSLO REVIZE:

DATUM REVIZE:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Ctirad Zedník

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ .

KOORDINACE Ing. Ctirad Zedník

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Ctirad Zedník

NAVRH, VYPRACOVÁNÍ Ing. Ctirad Zedník



ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY
BAAROVA 1541/42, PRAHA 4, E-MAIL: info@origon.cz
TEL: 222 521 387

REKONSTRUKCE BUDOV PRO PROJEKT CVSMD
ČÁST 1 – LABORATOŘE ARCHEOLOGIE A ANTROPOLOGIE
Sedláčkova 36,38,40; Veleslavínova 27,29; Plzeň

D.1 – STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

SPECIFIKACE PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ

INVESTOR

Západočeská univerzita v Plzni

DATUM

04/2014

FORMÁT A4

ČÍSLO ZAKÁZKY

141436_4

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS

NÁZEV DIG. SOUBORU

U51_Laboratore_Rozpisky.dwg

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.04

KÓD	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	DRUH	POČET	BEZP. TŘ., POŽÁR. O.	MATERIÁL A POVRCH KŘÍDLA	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	PRAH	POZNÁMKA
01a	900	1970	DŘEVĚNÉ Vnější dveře. Otočné dveře, plné, masivní dřevěné.	P	1	-	Základní + 2x vrchní lak. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Dřevěná obložková do stávající stěny. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	Povrchová úprava podle stávajících oken.
01b	800	1970	DŘEVĚNÉ Vnější dveře. Otočné dveře, plné, masivní dřevěné.	P	2	-	Základní + 2x vrchní lak. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Dřevěná obložková do stávající stěny. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	Povrchová úprava podle stávajících oken.
01c	800	1970	DŘEVĚNÉ Vnější dveře. Otočné dveře, plné, masivní dřevěné.	L	2	-	Základní + 2x vrchní lak. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Dřevěná obložková do stávající stěny. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	Povrchová úprava podle stávajících oken.
02	800	1970	DŘEVĚNÉ JIS Vnější dveře. Otočné dveře, plné, masivní dřevěné.	L	1	-	Základní + 2x vrchní lak. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Dřevěná obložková do stávající stěny. PU ochranný nátěr do vnějšího prostředí. Světle hnědý, matný.	Koule/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek. Elektrický otvírač.	Buk.	Povrchová úprava podle stávajících oken. Dveře napojeny na elektronický systém kontroly
03	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	P	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	-
03a	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	P	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	-
05	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	L	5	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	-
05a	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	L	2	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	-
06	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM 2xMŘÍŽKA Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	L	2	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	V horní a spodní části hliníková mřížka 120x600mm.
06a	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM 2xMŘÍŽKA Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	L	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	V horní a spodní části hliníková mřížka 120x600mm.
07a	800	1970	NOVÉ DTD BEZ PRAHU JIS Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plné hladké.	P	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Koule/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek. Elektrický otvírač.	Al lišta.	Dveře napojeny na elektronický systém kontroly vstupu.

KÓD	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	DRUH	POČET	BEZP. TŘ., POŽÁR. O.	MATERIÁL A POVRCH KŘÍDLA	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	PRAH	POZNÁMKA
08	1100	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plně hladké.	P	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	
09	1100	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM JIS Vnější dveře, otočné, jednokřídlé, plně hladké.	L	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Koule/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek. Elektrický otvírač.	Buk.	Dveře napojeny na elektronický systém kontroly vstupu.
10	800	1970	NOVÉ DTD S PRAHEM MŘÍŽKA Vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé, plně hladké.	P	2	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	Ve spodní části hliníková mřížka 120x600mm.
11	1250	1970	NOVÉ DVOJITÉ DTD S PRAHEM 2xMŘÍŽKA Vnitřní dveře, otočné, dvojkřídlé, plně hladké.	L	1	-	DTD deska, CPL laminát barva bílá	Obložková. DTD deska, CPL lamimát. Barva dle dveří.	Klik/klika. Broušený nerez. 1x cylindrický zámek.	Buk.	Ve spodní části 2x hliníková mřížka 120x600mm.

KÓD	Č.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	VELIKOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
OT	01	ŽALUZIE 1450/1900 Látkové vertikální žaluzie. Řetízkové ovládání.	ks	8	Lamely Screen	Otvor 1450/1900. Lamely š. 120mm.	Barva světle šedá.	Žaluzie osazeny do otvoru s klenutým nadpražím. Dodávka včetně kotvení.
OT	02	ŽALUZIE 2450/1900 Látkové vertikální žaluzie. Řetízkové ovládání.	ks	1	Lamely Screen	Otvor 2450/1900. Lamely š. 120mm.	Barva světle šedá.	Žaluzie osazeny na otvor s klenutým nadpražím. Dodávka včetně kotvení.
OT	03	ŽALUZIE 2650/2100 Látkové vertikální žaluzie. Řetízkové ovládání.	ks	1	Lamely Screen	Otvor 2650/1900. Lamely š. 120mm.	Barva světle šedá.	Žaluzie osazeny do otvoru s klenutým nadpražím. Dodávka včetně kotvení.
OT	04	ROLETA 150/1100 Látková roleta. Rolovací mechanismus, řetízkové ovládání.	ks	1	PVC roletovina.	1500/1100	Barva světle šedá.	Roleta osazena před kulaté okno. Dodávka včetně kotvení.
OT	05	NÁTĚR UT Stávající litinová tělesa. Nový nátěr.	ks	24	Stávající litinová tělesa.	-	2x nátěr na topení. Barva bílá, matná.	Tělesa obrousit a očistit. Nátěr včetně připojovacího potrubí.
OT	06	BEZPEČNOSTNÍ NEPRŮHLEDNÁ FOLIE Bezpečnostní mléčná folie na stávající prosklenou stěnu a dveře.	ks	24	Bezpečnostní folie P2A.	3500/3300mm	Mléčná, bílá, průsvitná.	-
TR	01	SCHODY Stávající dřevěné schody. Přebrousit a provést nový nátěr. Na hraně prostiskluzné pásky.	kpl	1	Stávající dřevěné schodišťové stupně.	3x150/300 š. 1300mm	2x PU lak na dřevěné podlahy. Bezbarvý.	Stávající stupně obrousit a očistit.
TR	02	VESTAVNÉ POLICE Police vestavné do stávající niky.	ks	1	DTD tl. 18mm, 25mm, hrany ABS	1425/360/2100	CPL dekor buk.	Viz detail D2.
TR	03	VESTAVNÉ POLICE Police vestavné do stávající niky.	ks	1	DTD tl. 18mm, 25mm, hrany ABS	1300/480/2160	CPL dekor buk.	Viz detail D2.
TR	04	VESTAVNÉ POLICE Police vestavné do stávající niky.	ks	1	DTD tl. 18mm, 25mm, hrany ABS	2500/600/1360	CPL dekor buk.	Viz detail D2.
TR	05	ROLETOVÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Policová skříň s uzamykatelnou roletou.	ks	1	Tenkostěnné profily, DTD tl. 18mm.	2800+900 /600/2080	CPL dekor buk. Prášková barva.	Viz detail D3. Hliníková uzamykatelná roleta.
TR	06	ROLETOVÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Policová skříň s uzamykatelnou roletou.	ks	1	Tenkostěnné profily, DTD tl. 18mm.	1600/600/2080	CPL dekor buk. Prášková barva.	Viz detail D3. Hliníková uzamykatelná roleta.

KÓD	Č.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	VELIKOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
ZK	01	MŘÍŽ S DVEŘMI Ocelová mříž s dvoukřídlími dveřmi.	ks	1	Plochá ocel 30/4, Trubka 12/3	3200/3050, dveře 2000/2200 99 kg	Základní + 2x vrchní nátěr, barva tmavě hnědá.	Dveře napojeny na otvírání JIS. Viz detail D1.
ZT	01	UMYVADLO NEREZ 600 Nerezové umyvadlo včetně sifonu a nástěnné pákové baterie.	ks	1	Nerez.	Umyvadlo 600mm.	Broušený nerez.	Náhrada za stávající umyvadlo. Dodávka včetně napojení na rozvody vody a kanalizace. Dodávka včetně kotvení.
ZT	02	ŽLAB NEREZ 3900 Nástěnný nerezový púkulatý žlab včetně sifonu a 3ks pákové nástěnné baterie. Napojení do kanalizace přes kontrolu odpadu.	ks	1	Nerez.	š.400, d.3900mm	Broušený nerez.	Náhrada za stávající dřez. Dodávka včetně napojení na rozvody vody a kanalizace. Dodávka včetně kotvení. Napojení do kanalizace přes kontrolu odpadu, tak aby nedošlo k odplavení archeologických vzorků do kanalizace.
ZT	03	UMYVADLO 600 Keramické umyvadlo včetně sifonu a nástěnné baterie.	ks	2	Keramické umyvadlo	Umyvadlo 600mm.	Bílá glazura.	Náhrada za stávající umyvadlo. Dodávka včetně napojení na rozvody vody a kanalizace. Dodávka včetně kotvení.
ZT	04	UMYVADLO 600 PŘIPOJENÍ Keramické umyvadlo včetně sifonu a nástěnné baterie. Napojení na rozvody vody a kanalizace ca. 3m.	ks	1	Keramické umyvadlo. PP potrubí DN 50. PE potrubí DN 20.	Umyvadlo 600mm.	Bílá glazura.	Nové umyvadlo. Dodávka včetně kotvení. Dodávka včetně napojení na rozvody vody a kanalizace. Vodovodní potrubí opatřit tepeplnou izolací.

P1	PVC	tl. [mm]
1	PVC pro komerční použití, PU nášlapná vrstva, třída odolnosti 34, odolnost proti uklouznutí R10, odolnost proti otěru T, vhodné pro pojezd židlí, vzor "Bukové vlysy". + lepidlo + penetrace	5
2	Samonivelační stěrka + penetrace	15
CELKEM PODLAHA		20
-	Stávající podlaha	
P2	PVC + vyrovnávací vrstva	tl. [mm]
1	PVC pro komerční použití, PU nášlapná vrstva, třída odolnosti 34, odolnost proti uklouznutí R10, odolnost proti otěru T, vhodné pro pojezd židlí, vzor "Bukové vlysy". + lepidlo + penetrace	5
2	Samonivelační stěrka + penetrace	5
3	Vyrovnávací vrstva. Betonová mazanina B20.	60
CELKEM PODLAHA		70
-	Stávající podlaha	
P3	Keramická dlažba	tl. [mm]
1	Keramická dlažba 200/200mm. Lomové zatížení min. 1,3kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, součinitel tření min. 07 (R10), odolnost proti opotřebení PEI4, barva světle hnědá mramorovaná. Spárovací s hydroizolačně-protiplišňovou přísadou. + hydroizolační lepidlo + penetrační nátěr.	10
2	Samonivelační stěrka + penetrace	10
CELKEM PODLAHA		20
-	Stávající podlaha	

SN1 Obklad - WC		tl. [mm]
1	Keramické glazované obkladačky, 200/200mm, barva bílá hnědě mramorovaná. Šedá spárovačka.	10
2	Vyrovnání stávající omítky	
	Nad umyvadlo vsadit do obkladu zrcadlo š.1400,v.400mm, h.h. 1800mm.	
SN2 Obklad - Učebny, Laboratoře		tl. [mm]
1	Keramické glazované obkladačky, 200/200mm, barva bílá. Šedá spárovačka.	10
2	Vyrovnání stávající omítky	