

HLINIKOVÁ OKNA Z "AL" PROFILU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U_{\text{max}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ /dvojisko $U_{\text{max}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT KOVANÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK					
OZN.	NÁKRES SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	ROZMĚR	POPIS	POČET KS celkem	POZNÁMKA
021		1800/900mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
021		1800/900mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
022		1800/1800mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	45	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
022		1800/1800mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	25	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
023		1800/1550mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
13a					

HLINIKOVÁ OKNA Z "AL" PROFILU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U_{\text{max}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ /dvojisko $U_{\text{max}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT KOVANÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK					
OZN.	NÁKRES SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	ROZMĚR	POPIS	POČET KS celkem	POZNÁMKA
024		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 1KS PRÁVÉ 1KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILY JE SOUČÁSTÍ OKNA!
021		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 16 KS PRÁVÉ 16 KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 150\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
022		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ PEVNÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	4	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
023		1200 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ PEVNÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU $r \pm 250\text{mm}$ V ODSŮTNÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
13b					

HLINIKOVÁ OKNA Z "AL" PROFILU S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U_{\text{max}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ /dvojisko $U_{\text{max}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM DVOJSKLEM FLOAT KOVANÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK					
OZN.	NÁKRES SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	ROZMĚR	POPIS	POČET KS celkem	POZNÁMKA
0B1		900/2450mm	"AL" BALKON. DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ + SKLAPEČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 1KS PRÁVÉ 1KS	
001		1800/2400mm	"AL" VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK, ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 2KS	ZASKLENÍ BEZPEČNOST. SKLEM - CONEX
003		2100/2400mm	"AL" VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ VEN OTEVÍRÁVÉ VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ	LEVÉ 2KS	ZASKLENÍ BEZPEČNOST. SKLEM - CONEX
13c					