

Západočeská univerzita v Plzni

Menza 4 - doplnění výdeje jídel

09_2017

Pozice	Položka	Množství
	Popis	
1	Třídící stůl k myčce nádobí se spodní policí Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení zadní a boční pravý lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1500x750x900	1 ks
2	Vstupní stůl k myčce nádobí se dřezem Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Vedení na koše dle druhu myčky, zadní oplachová stěna výšky 150 mm, otvor na sprchu. Tl. pracovní desky 40 mm. V tabulce je započítán vevařený lisovaný dřez 450x450x250 mm. Rozměr: 2000x750x900	1 ks
3	Automatický změkčovač vody Plně automatický změkčovač vody pro myčku. Vybaven dvěma patronami na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, tak změkčovač umožňuje nepřetržitou úpravu vody bez přestávky na regeneraci. Toto externí zařízení řídí změkčování a regeneraci mechanicky zcela bez elektrické energie. Může se použít při tvrdosti přitékající vody až 40°GH, rozměr:360x360x575mm, kapacita 30 l / min, je možný nepřetržitý odběr měkké vody: Použití do celkové tvrdosti max. 40 °dH, průtočný tlak vody 2,5 až 6 bar, max. teplota přitékající vody 60°C, hmotnost 21kg	1 ks
4	Sprcha tlaková na nádobí Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. S tlakovou sprchou, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3 bar): 17 l/min, max. tlak: 5 bar, upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm. Model pro montáž do desky pracovního stolu	1 ks
5	Nástěnná digestoř s tukovými filtry a osvětlením Celonerezové provedení. Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem. Rozměr: 1000x2000x350mm. Ventilátor (odsávací gregát) je součástí stavby.	1 ks
6	Myčka na bílé nádobí s posuvem košů Rovné provedení, standardní výkon 70 mycích košů/hod, směr pohybu pravo-levý, ohřev bojleru, tlakově nezávislý bojler, zařízení na zvýšení tlaku vody,mycí stroj s automatickým posuvem košů, 400V/39kW, včetně dávkovačů detergentů s měřením vodivosti. Aktivace řízená košem je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když koš v myčce dosáhne určité zóny. Rozměr: 1600mmx800mmx1600m, připojení vody 3/4", odpad do země ND 50.	1 ks
7	Rohový dopravník košů 90° Rozměr: 800x800x900, vedení koše do 90° zatáčky, provedení nerez, minimální trouška plechu 1,2mm, podstavec z nerez jeklu.	1 ks
8	Výstupní válečkový stůl pro myčku 1700x650x900, s koncovým vypínačem (+stop switch), Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.Tloušťka plechu min. 1,2mm.	1 ks
9	Nerez umyvadlo výlisk 01 s kolenovou baterií Umyvadlo (výlisk) je připevněno dvěma šrouby ke stěně (upevňovací otvory prům. 7 mm). Rozměr: 380x290x130mm, včetně kolenové baterie pro připojení teplé a studené vody nastaveného směšovače vody.Připojení na roháčky 3/8" odpad DN50.	1 ks
10	Pracovní stůl s policí Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměry 1400x600x900	1 ks
11	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem Talířový zásobník k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW	1 ks

12	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 <i>Výdejní stůl k přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW</i>	1 ks
13	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 <i>Výdejní stůl k přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW</i>	1 ks
14	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem <i>Talířový zásobník se používá k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C . Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW</i>	1 ks
15	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 <i>Výdejní stůl k přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW</i>	1 ks
16	Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 <i>Výdejní stůl k přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního stolu vkládají v nerezových gastronádobách. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Rozměry: 1200x700x900, 230V/2,1kW</i>	1 ks
17	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem KZTD <i>Talířový zásobník k přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Zásobník s topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C . Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max průměr talířů 320 mm. Rozměry: 960x490x900, 230V/0,665kW</i>	1 ks
18	Pracovní stůl s nástavbou na příbory se spodní policí <i>Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 750x700x900. Celonerezové provedení zásobníku na příbory pro 4x GN 1/4 - 150mm, vč. GN</i>	1 ks

19	Trubkové zábradlí nerez <i>Materiál nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáčováním, z trubek a oblouků o průměru 40mm, čtvercové úchyty do podlahy, uchycení pomocí vrutů a hmoždinek. Rozměr: 1200x50x900 , celkem 3 stojny.</i>	1 ks
20	Mechanický otočný turniket <i>Turniket s blokací zpětného chodu. Výška: 1080 mm, Směr otáčení: proti směru hodinových ručiček, Základna: Kruhov. Panik pojistka - při použití síly 30 N je možné otočit křížem v opačném směru. Nadzvihnutím kříže jej lze odklonit na stranu a vytvořit tak nouzový východ. Povrchová úprava: chrom. Šířka 1300mm</i>	1 ks
21	Trubkové zábradlí nerez <i>Materiál nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáčováním, z trubek a oblouků o průměru 40mm, čtvercové úchyty do podlahy, uchycení pomocí vrutů a hmoždinek. Rozměr: 3000x50x900 , celkem 5 stojin.</i>	1 ks
22	Pojezdová dráha trubková <i>Včetně konzolí, 4 trubky. 10 konzolí. Šířka 350 mm Materiál: nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáč. Konzole z uzavřeného profilu 30x30mm, dráha z trubek o průměru 30mm.</i>	9 bm
23	Výdejní stěna <i>Šířka 200 mm. Čelní oplechování a sokl. Výdejní předstěna tvořená z jeklu a nerez plechu, který tvoří pracovní desku a pohledovou část výdejní linky. Do stěny jsou částečně ukotveny dechové clony. Minimální trouška plechu 1mm, povrchová úprava kartáčováním.</i>	9 bm
24	Dechová clona jeklová <i>Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo bezpečnostní sklo tloušťky 6mm, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.</i>	1 ks
25	Dechová clona jeklová <i>Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.</i>	1 ks
26	Dechová clona jeklová <i>Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1300x300x35. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.</i>	1 ks
27	Dechová clona jeklová <i>Konzole z jeklu 30x30, čelní sklo KONEX 6, nerezová police vyztužená podélnou výztuhou. Rozměr: 1750x300x350. Minimální trouška plechu je 1mm, povrchová úprava kartáčováním.</i>	1 ks
30	Vozík výdejní na příbory a tácy <i>Celonerezové provedení. Včetně 4x GN1/4-150 mm. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Rámová konstrukce z nerezového jeklu, police z nerez plechu o minimální tloušťce 1mm.</i>	1 ks
31	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi <i>Ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, chladiivo R 134a, osvětlení chladicího prostoru, roštové police kovové, zámek, zadní kolečka, lze měnit otevírání dveří, napětí 230 V / 50 H. Rozměry: 600x595x1850, vnitřní rozměry: 473x490x1587, 5 polic. Povrchová úprava boků - bílý lak, povrchová úprava rámu dveří - eloxovaný hliník.</i>	1 ks
32	Chladicí skříň s prosklenými dveřmi <i>Ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, chladiivo R 134a, osvětlení chladicího prostoru, roštové police kovové, zámek, zadní kolečka, lze měnit otevírání dveří, napětí 230 V / 50 H. Rozměry: 600x595x1850, vnitřní rozměry: 473x490x1587, 5 polic. Povrchová úprava boků - bílý lak, povrchová úprava rámu dveří - eloxovaný hliník.</i>	1 ks
33	Pojezdová dráha trubková KPD <i>Cena je včetně konzolí, 4 trubky. Celkem 7 konzolí. Šířka 350 mm. Materiál: nerez pro potravinářské použití, povrchová úprava kartáč. Konzole z uzavřeného profilu 30x30mm?, dráha z trubek o průměru 30mm.</i>	7 bm
34	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí <i>Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1400x700x900</i>	1 ks
35	Chladicí vitrina stolní samoobslužná <i>Cele z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady • Zabudovány agregát • Elektronický termostat (řídící jednotka) • Osvětlení • Statické chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí +2/+12 °C • Chladiivo R 404a • Verze self-service (flip-flop) • Agregát na pravé nebo levé straně • Napětí 230 V/50 Hz/1 f, termické dvojsklo, agregát vlevo</i>	1 ks

36	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí	1 ks
	<i>Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1400x700x900</i>	
37	Chladicí vitrina stolní samoobslužná	1 ks
	<i>Celé z nerez oceli 18/10 • Izolační dvojsklo – nižší provozní náklady • Zabudovaný agregát • Elektronický termostat (řídící jednotka) • Osvětlení • Statické chlazení vzduchu • Teplotní rozmezí +2/+12 °C • Chladivo R 404a • Verze self-service (flip-flop) • Agregát na pravé nebo levé straně • Napětí 230 V/50 Hz/1 f, termické dvojsklo, agregát vlevo.</i>	
38	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí	1 ks
	<i>Do stolu je vložná pružinová šachta na koše se skleničkami. Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr: 1250x700x900</i>	
39	Postmix - dodavatel nápojů	1 ks
40	Pokladní box s pracovní plochou a dvířky	1 ks
	<i>Nerez provedení, rámová konstrukce, obklad nerez plechem min. tloušťka 1mm, povrchová úprava kartáčováním. Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Celonerezové provedení, rozměr: 1900x1100x900, otvor na průchod kabelů ke kase a klávesnici, příprava pro šuplík kasy.</i>	
50	Vozík na tácy s nádobím	10 ks
	<i>Celonerezové provedení. Pro velikost tácu 530x320mm, výška vozíku 1800mm, počet vsunů13.Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou).Konstrukce z nerezového jeleklu.</i>	
	Montáž	1 ks
	<i>Obsahuje dopravu na místo montáže, montáž dodaného zařízení na přípojovací body, vč. přípojovacího materiálu, zaškolení personálu.</i>	
	Celkem bez DPH	