

## OBSAH :

- VÝPLNĚ OTVORŮ  
VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ (pol. č. 00-14)  
VNITŘNÍ DVEŘE, OCELOVÉ (pol. č. 21-22)
- DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE (DK01-DK21)

### UPOZORNĚNÍ :

- TENTO VÝPIS PRVKŮ PSV JE POUZE DÍLČÍ ČÁSTÍ CELÉ DOKUMENTACE A PŘEDANÝ TŘETÍ OSOBĚ JAKO SAMOSTATNÝ SE STÁVÁ NEPLATNÝM!
- V PŘÍPADĚ ROZPORŮ V UVÁDĚNÝCH MNOŽSTVÍCH, ROZMĚRECH ČI JINÝCH VÝMĚRÁCH OPROTI TĚMTO ÚDAJŮM PLYNOUCÍM Z OSTATNÍCH PŘÍLOH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE!
- JSOU-LI V DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, Odst. 11, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD!

*oprava 03/2017*



**AVE architekt, a.s.**

Částkova 53, 326 00 Plzeň

tel: 377 455 697, fax: 377 455 699

e-mail: ave@ave-architekt.cz

INVESTOR :

**Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň**

AKCE :



**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST**

SPECIALIZACE :




**D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

PŘÍLOHA :

**VÝPIS PSV**

ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA		STUPEŇ :	DPS	FORMÁT :	A4	Č. PŘÍLOHY :
HIP :	Ing. P. ŠNEBERGER		DATUM :	05/2015	MĚŘÍTKO :	-	<b>20</b>
VYPRACOVAL :	Ing. P. ŠNEBERGER		Č. ZAK. :	-			





# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	5.NP.	6.NP.	7.NP.	8.NP.	CELK.
00		<p>SYSTÉM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SESOUHLASENÝCH VLOŽEK DVEŘNÍHO KOVÁNÍ VČ. REPASE (VYČISTĚNÍ, PROMAZÁNÍ) – CELKEM 28 KS</li> <li>VÝROBA KOPIÍ VLOŽEK PRO NOVÉ DVEŘE – CELKEM 60 KS</li> <li>MONTÁŽ VLOŽEK DO KOVÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ – CELKEM 88 KS</li> <li>KLÍČE BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ</li> <li>SOUČÁSTÍ TÉTO POLOŽKY JE I VYTVOŘENÍ UZAMYKACÍHO PLÁNU (S UVEDENÍM POLOHY REPASOVANÝCH A NOVÝCH VLOŽEK) A PŘED REALIZACÍ JEHO PROJEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
01 L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 L			-	1	2	2	2	2	2	2	-	13
03 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
03 L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISU JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka





# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
04 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 L			-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
05 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 L			-	1	1	1	1	1	1	1	-	7
06 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 600/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; <u>VODĚODOLNÉ PROVEDENÍ</u>; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007</li> <li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 L			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; <u>VODĚODOLNÉ PROVEDENÍ</u>; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007</li> <li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li> </ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
07 L			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka




# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
<div><div>08</div><div>P</div></div>		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – ODLEHČENÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li></ul>	4	4	6	5	6	5	4	4	-	38
<div><div>08</div><div>L</div></div>			3	7	6	6	6	6	6	6	-	46
<div><div>09</div><div>P</div></div>		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li></ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<div><div>09</div><div>L</div></div>			1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
<div><div>10</div><div>P</div></div>		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li><li>VODOROVNÉ MADLO ZE VNITŘ VE VÝŠCE 800 AŽ 900 MM; BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li></ul>	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3
<div><div>10</div><div>L</div></div>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<div><div>11</div><div>P</div></div>		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li><li>VODOROVNÉ MADLO ZE VNITŘ VE VÝŠCE 800 AŽ 900 MM; BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li><li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU</li></ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<div><div>11</div><div>L</div></div>			-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka



# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK
<div><div>12</div><div>P</div></div>		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li><li>PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li><li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU</li></ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<div><div>12</div><div>L</div></div>			-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
<div><div>13</div><div>P</div></div>		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100/150 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥300cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li></ul>	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
<div><div>13</div><div>L</div></div>			2	1	1	1	1	1	1	1	-	9
<div><div>14</div><div>P</div></div>		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 900/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li><li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li><li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li><li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥490cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li><li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU</li></ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<div><div>14</div><div>L</div></div>			4	4	4	4	4	4	4	4	-	32

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISU JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka

# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, OCELOVÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
21 P		PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÝCH PUR BAREV / EV. KOMAXIT – SESOUHLASENA S DVEŘMI DŘEVĚNÝMI – V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 L		• ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE • POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP1–C	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22 P		PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÝCH PUR BAREV / EV. KOMAXIT – SESOUHLASENA S DVEŘMI DŘEVĚNÝMI – V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 L		• ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSTÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE • POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP1–C	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1


## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka


# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK01




POHLED 1





POHLED 3

POHLED 2



POHLED 4



POHLED 1

POHLED 3

POHLED 2

## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

CELKEM: 1 KPL

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !


VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ


# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ


DK02




POHLED 1



POHLED 3



POHLED 2




POHLED 4

## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- J - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

## CELKEM: 2 KPL

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)



POHLED 1

POHLED 4

POHLED 2

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;


VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ



# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE



POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK03





POHLED 1

POHLED 2



POHLED 3

POHLED 4



## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- J - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

## CELKEM: 1 KPL

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)

## POZNÁMKY :






PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK04		<p>OCELOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROZMĚR : 800 x 1000 MM</li> <li>• ZATÍŽENÍ A15, PROVEDENÍ PRO VÝPLŇ DLAŽBOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE</li> <li>• PLYNOTĚSNÝ</li> </ul> <p><b>CELKEM : 2 KS</b></p>
DK05		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA PODHLEDŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SÁDROKARTONOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500 MM</li> <li>• PROVEDENÍ : DVÍŘKA ZALICOVANÁ S PODHLEDEM, OSAZOVACÍ RÁMEČEK, UZAVÍRÁNÍ NA KLÍČKU</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ VENTILÁTORŮ VZT, UZÁVĚRŮ VODY A VODOMĚRŮ (ZTI), UZÁVĚRŮ LEŽATÉHO ROZVODU VYTÁPĚNÍ (UT) UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDECH</li> <li>– VZT : K1 (1.PP–7.NP) – 8 KS, K2 (1.PP–7.NP) – 16 KS</li> <li>– ZTI : K1 (1.PP) – 1 KS, K2 (1.PP) – 1 KS</li> <li>– UT : K1 (1.PP) – 4 KS, K2 (1.PP) – 4 KS</li> </ul> <p><b>CELKEM : 34 KS</b></p>
DK06		<p>NEVIDITELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVIZNÍ DVÍŘKA 600x200 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO VYZDĚNÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA MAGNETY</li> <li>• NOSNÁ DESKA – OCEL, PLECH ZINKOVANÝ; BÍLÝ PVC RÁMEČEK; FERITOVÉ MAGNETY ANIZOTROPNÍ (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ)</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ ČISTÍCÍCH TVAROVEK KANALIZACE (PARAPET ~1000 MM)</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 4 KS</b></p>
DK07		<p>NEVIDITELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA MAGNETY</li> <li>• NOSNÁ DESKA – OCEL, PLECH ZINKOVANÝ; BÍLÝ PVC RÁMEČEK; FERITOVÉ MAGNETY ANIZOTROPNÍ (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ)</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ ČISTÍCÍCH TVAROVEK KANALIZACE (PARAPET ~1000 MM)</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 12 KS</b></p>
DK07a		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA V OBKLADU, UZAMYKATELNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEREZOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 200x300 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY / ZDĚNÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA ZÁMEK</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ VODY</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 8 KS</b></p>

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK08




## VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KANALIZACE

- STĚNOVÁ VENTILAČNÍ DVÍŘKA 150x150 MM OSAZENA DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- BÍLÁ PLASTOVÁ
- POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ TVAROVKY KANALIZACE (PARAPET ~2100 MM)
- VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

CELKEM : 2 KS

DK09



## DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA

- STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ SKLOPNÉ OKNO 900/900 MM, PARAPET 2100 MM (V 1. PP 2500 MM)
- DOPLNĚNÍ DÁLKOVÉHO MECHANICKÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE
- UMÍSTĚNÍ DO VÝŠE 1500 MM NAD PODLAHU
- PROVEDENÍ ELOXOVANÝ HLINÍK

CELKEM : 32 KS (z toho 4 ks v 1. PP)


DK10

## ZRCADLA


- ZRCADLA VLEPENÁ DO OBKLADU DLE SPECIFIKACE NIŽE
- SPODNÍ HRANA OD PODLAHY 1200 MM, VÝŠKA 800 MM, DÉLKA DLE JEDNOTL. STĚN
- OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU; PŘÍPADNÉ ODLIŠNÉ DĚLENÍ BUDE DOHODNUTO PŘED OBJEDNÁNÍM
- ZRCADLA VČ. HRAN BUDOU OŠETŘENA PROTI DEGRADACI VLHKOSTÍ
- VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

CELKEM: 1 KPL

K1:



K2:



## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK11

## OSOUEČ RUKOU TRYSKOVÝ

- VÝKONNÝ SYSTÉM PRO RYCHLÉ OSUŠENÍ
- BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM ZAMEZUJÍCÍ PŘENOSU BAKTERIÍ
- PROVEDENÍ MATNÁ NEREZ
- NAPĚTÍ 230 V/50 HZ (9 A)
- El. příkon motoru 605 W
- Ohřev vzduchu +1350 W (trvale/dle okolní teploty)
- Rychlost proudění vzduchu 324 km/h
- Možnost zapnutí / vypnutí teplého vzduchu
- Možnost přepnutí rychlého / pomalého chodu
- Části přístroje přecházející do styku s vodou na povrchu s antibakteriální vrstvou
- Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem, časová ochrana (1 sušení max. 30 s)

CELKEM : 4 KS

DK12

## OSOUEČ RUKOU ELEKTRICKÝ

- BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM ZAMEZUJÍCÍ PŘENOSU BAKTERIÍ
- PROVEDENÍ MATNÁ NEREZ
- PŘIPOJENÍ : 230 V / 50 Hz, PŘÍKON DO 2.400 W / 10,4 A, IPX1, CLASS1
- Motor: příkon 200 W, 5.500 ot./min, s uhlíkovými kartáči
- Topné těleso: příkon 2.200 W, termostat 65° C
- Průtok vzduchu: 345 m<sup>3</sup>/h
- Rychlost proudění vzduchu: 101 km/h
- Nastavitelná vzdálenost sepnutí senzoru: 10 – 30 cm
- Bezpečnostní časový interval: 120 s (automatické vypnutí při nepřetržité aktivaci senzoru)
- Výdechová tryska: otočná o 360°, pochromovaná zinková slitina
- Kryt: lesklá nerez ocel, tloušťka 2 mm
- Ochrana krytu: 2 zámků, „antivandal“ provedení

CELKEM : 51 KS

DK13

## ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR

- KAPACITNÍ – PRO ROLI 290 MM
- KOMPAKTNÍ, UZAVŘENÝ, S KONTROLNÍM OKÉNKEM; ROBUSTNÍ, ZAJISTITELNÝ KLÍČEM
- PROVEDENÍ : TVRZENÝ PLAST
- UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC; MONTOVANÝ DO STĚNY
- ref. výrobek : Katrin GIGANT L – světle šedá

CELKEM : 84 KS

DK14

## HÁČEK NA ODĚV – DVOUHÁČEK

- JEDNODUCHÝ DESIGN
- PROVEDENÍ : NEREZ / KOVOVÝ (SATÉNOVÝ NIKL)
- UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC (1x) / V KAŽDÉ SPRŠE (2x) ; MONTOVANÝ DO STĚNY

CELKEM : 106 KS

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK15

## KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ SÁČKY A KOŠ

- KOMPAKTNÍ ZÁSOBNÍK, UZAVŘENÝ, S KONTROLNÍM OKÉNEM; ROBUSTNÍ
- PROVEDENÍ : NEREZ / ŠEDÝ PLAST ABS
- UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC ŽENY; MONTOVANÝ DO STĚNY
- ref. výrobek : Katrin Hygiene Bin

**CELKEM : 41 KS**

DK16

## KAPACITNÍ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY

- KOMPAKTNÍ, ROBUSTNÍ, OBJEM 25 L
- PROVEDENÍ : NEREZ SATÉN
- UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ PŘEDSÍNI WC; MONTOVANÝ DO STĚNY/SDK PŘÍČKY
- ref. výrobek : Katrin Waste Bin – Steel

**CELKEM : 32 KS**

DK17

## DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO

- KOMPAKTNÍ, ROBUSTNÍ, DOLÉVACÍ, S TANKEM 1000ml, ZAJISTITELNÝ KLÍČEM
- PROVEDENÍ : STŘÍBRNÝ TVRZENÝ PLAST ABS
- UMÍSTĚNÍ : KAŽDÉ UMYVADLO; MONTOVANÝ DO STĚNY/SDK PŘÍČKY
- MAX. VÝŠKA : 200 mm
- ref. výrobek : Katrin Liquid Soap Dispenser 1000 ml – Silver

**CELKEM : 101 KS**

DK18

## POLICOVÝ KOVOVÝ REGÁL MÍSTNOSTÍ ÚKLIDU

- HLOUBKA 450 MM; DÉLKA 1200 MM; VÝŠKA 1800 MM; 4 POLICE;
- PROVEDENÍ : POZINKOVANÝ PLECH / PLECH S VYPALOVANOU BARVOU
- ZATÍŽENÍ NA POLICI – min. 150 kg

**CELKEM : 21 KS**

DK19

## ŠTÍTKY S ČÍSLEM MÍSTNOSTI

- ROZMĚR CCA 55/55 mm
- MATERIÁL MOSAZ + LASEROVÉ ČERNÉ GRAVÍROVÁNÍ (FONT PÍSMO SESOUHL. SE STÁVAJÍCÍM)
- UMÍSTĚNÍ NA VŠECH DVEŘÍCH; KOTVENÍ NALEPENÍM
- DVA ŘÁDKY (ZKRATKA BUDOVY / ČÍSLO DVEŘÍ)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE GRAFICKÝ NÁVRH, KTERÝ BUDE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM DODÁVKY KONZULTOVÁN A ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM

**CELKEM : 186 KS**

DK20

## TABULKA (PIKTOGRAM) OZNAČENÍ WC

- ROZMĚR 120x120 mm (WC MUŽI / WC ŽENY / BEZBARIÉROVÉ WC)
- MATERIÁL BROUŠENÁ NEREZ
- UMÍSTĚNÍ NA KRAJNÍCH HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍCH Z HALY; NA BEZBARIÉROVÝCH WC
- KOTVENÍ NALEPENÍM
- ref. výrobek: Sapho Hotel Program

**CELKEM : 38 KS**

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;


VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE


POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK21

POHLED :



PŮDORYS :



## KUCHYŇSKÁ LINKA - DÉLKA 2200 mm

- kuchyňská linka se spodními a horními skřínkami, dřezem s odkapávačem bez vestavěných spotřebičů
  - spodní skříňky se zapuštěným soklem výšky cca 60 mm
  - materiál korpusu a polic - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva bílá - struktura hladká (imitace lakovaného povrchu), hrany tvrdé (ABS) v barvě korpusu; police přestavitelné
  - materiál dvířek - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva světle šedá - struktura "perfect matt" (velmi jemná struktura lamina imitující metalický povrch), hrany tvrdé (ABS) v barvě dvířek
  - horní dvířka s prosklením z pískovaného skla
  - pracovní deska - dřevotřísková deska s HPL laminátem v kvalitě "postforming" (včetně čelní hrany), barva tmavě černá s melírem, tl. desky min. 38 mm, po obvodu pracovní desky nízká plastová krycí lišta v barvě pracovní desky;
  - pracovní deska bude provedena s přesným dořezem na celou šířku místnosti
  - osvětlení pracovní plochy na spodní úrovni horních skříněk
  - nerezový dřez s odkapávačem, tkaná struktura povrchu
  - dřezové pákové stojánkové baterie s keramickou kartuší
  - vestavěný koš na odpadky pod dřezem
  - úchytky dvířek - madla v hliníkovém matném provedení (svislá, vodorovná), ucelená série
  - závěsy otvíravých a výklopných dvířek s rektifikací, uzavírání s "měkkým dorazem"
  - vodící mechanismus výsuvných prvků s uzavíráním s "měkkým dorazem"
- umístění vývodů svítidel a zásuvek bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci kuchyňské linky, která bude v dostatečném předstihu před zahájením dodávky konzultována a odsouhlasena objednatelem

**CELKEM : 8 KPL**

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ