

## OBSAH :

- VÝPLNĚ OTVORŮ  
VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ (pol. č. 00-14)  
VNITŘNÍ DVEŘE, OCELOVÉ (pol. č. 21-22)
- DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE (DK01-DK21)

### UPOZORNĚNÍ :

- TENTO VÝPIS PRVKŮ PSV JE POUZE DÍLČÍ ČÁSTÍ CELÉ DOKUMENTACE A PŘEDANÝ TŘETÍ OSOBĚ JAKO SAMOSTATNÝ SE STÁVÁ NEPLATNÝM!
- V PŘÍPADĚ ROZPORŮ V UVÁDĚNÝCH MNOŽSTVÍCH, ROZMĚRECH ČI JINÝCH VÝMĚRÁCH OPROTI TĚMTO ÚDAJŮM PLYNOUCÍM Z OSTATNÍCH PŘÍLOH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE!
- JSOU-LI V DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODS. 11, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD!

**změna 02/2018**



**AVE architekt, a.s.**  
Částkova 53, 326 00 Plzeň  
tel: 377 455 697, fax: 377 455 699  
e-mail: ave@ave-architekt.cz



INVESTOR : **Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň**

AKCE : **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST  
ZMĚNA DISPOZIC VE 4. A 5. NP K1**




SPECIALIZACE : **D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

PŘÍLOHA :

**VÝPIS PSV**

ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA		STUPEŇ :	DPS	FORMÁT :	A4	Č. PŘÍLOHY :
HIP :	Ing. J. PAŠEK		DATUM :	02/2018	MĚŘÍTKO :		
VYPRACOVAL :	Ing. P. ŠNEBERGER		Č. ZAK. :	-		-	<b>20.a</b>





# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
00		<p>SYSTÉM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SESOUHLASENÝCH VLOŽEK DVEŘNÍHO KOVÁNÍ VČ. REPASE (VYČIŠTĚNÍ, PROMAZÁNÍ) – CELKEM 28 KS</li> <li>VÝROBA KOPIÍ VLOŽEK PRO NOVÉ DVEŘE – CELKEM 60 KS</li> <li>MONTÁŽ VLOŽEK DO KOVÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ – CELKEM 88 KS</li> <li>KLÍČE BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ</li> <li>SOUČÁSTÍ TÉTO POLOŽKY JE I VYTVOŘENÍ UZAMYKACÍHO PLÁNU (S UVEDENÍM POLOHY REPASOVANÝCH A NOVÝCH VLOŽEK) A PŘED REALIZACÍ JEHO PROJEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
01 L		<ul style="list-style-type: none"> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 L		<ul style="list-style-type: none"> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	1	2	2	2	2	2	2	-	13
03 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
03 L		<ul style="list-style-type: none"> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámek, ostatní cylindrická vložka





# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
04 P		PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE • POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 L			-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
05 P		PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE • POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3–C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 L			-	1	1	1	2	2	1	1	-	9
06 P		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 600/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; <u>VODĚODOLNÉ PROVEDENÍ</u> ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 L			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07 P		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; <u>VODĚODOLNÉ PROVEDENÍ</u> ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
07 L			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámeček, ostatní cylindrická vložka




# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
08 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – ODLEHČENÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSÍN RAL 9007</li> <li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> </ul>	4	4	6	5	5	4	4	4	-	36
08 L			3	7	6	6	6	6	6	6	-	46
09 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 700/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 L			1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
10 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSÍN RAL 9007</li> <li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li> <li>VODOROVNÉ MADLO ZE VNITŘ VE VÝŠCE 800 AŽ 900 MM; BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> </ul>	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3
10 L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 P		<p>DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OŠTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM)</u>; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSÍN RAL 9007</li> <li>WC KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ VLOŽKY, ODJISTITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY, SIGNALIZACE OBSAZENÍ, KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</li> <li>VODOROVNÉ MADLO ZE VNITŘ VE VÝŠCE 800 AŽ 900 MM; BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 L			-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámeček, ostatní cylindrická vložka



# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, DŘEVĚNÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
12 P		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥200cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 L			-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
13 P		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100/150 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥300cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
13 L			2	1	1	1	1	1	1	1	-	9
14 P		DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 900/1970 MM • KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KONSTRUKCE – PLNÁ DTD DESKA, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO <u>DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY</u> (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007 • KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) • CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00) • PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL; DVEŘNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (Ak≥490cm2), PROVEDENÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU • SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 L			4	4	4	4	4	4	4	4	-	32

## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámeček, ostatní cylindrická vložka

# VÝPLNĚ OTVORŮ – VNITŘNÍ DVEŘE, OCELOVÉ

POL.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	CELK.
21 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÝCH PUR BAREV / EV. KOMAXIT – SESOUHLASENA S DVEŘMI DŘEVĚNÝMI – V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, OSAZENÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP1–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 L			2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22 P		<p>PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 800/1970 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, STŘEDNÍ ROZDÍL KLIMATU; POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÝCH PUR BAREV / EV. KOMAXIT – SESOUHLASENA S DVEŘMI DŘEVĚNÝMI – V DEKORU STŘÍBROŠEDÁ (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>ZÁRUBEŇ HRANATÁ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ V ZALOMENÉM OSTĚNÍ MONOLITICKÉ STĚNY (TL. 80 MM); POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚROVÝ SYSTÉM ODSŤÍN RAL 9007</li> <li>KOVÁNÍ KLIKA/KOULE; KOVOVÉ, ROZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ; POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÁ NEREZ OCEL (VÝBĚR DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU)</li> <li>CYLINDRICKÁ VLOŽKA (VIZ POLOŽKA 00)</li> <li>PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKÉHO VRÁTNÉHO</li> <li>PROVEDENÍ BEZ PRAHU; DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOVOVÁ, BROUŠENÁ NEREZ OCEL</li> <li>SYSTÉMOVÝ SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</li> <li>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP1–C</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 L			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1


## POZNÁMKY :

- ROZMĚRY UVÁDĚNÉ VE VÝPISĚ JSOU VÝROBNÍ NORMALIZOVANÉ ROZMĚRY, NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY OSAZOVACÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
- UPŘESNĚNÍ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, TYPU KOVÁNÍ APOD. BUDE PROVEDENO ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE VYBAVENO SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK) - SPECIFIKACE VIZ POLOŽKA 00 VÝPISU PSV
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.) A BUDOU OZNAČENY DLE VYHL. 202/99SB.
- referenční výrobek dveří : SAPELI ELEGANT KOMFORT (model 10); plná DTD deska; Klíma dveře II.; do sprch voděodolné provedení; povrchová úprava HPL laminát
- referenční výrobek kování : M&T Senza - rozetové zapuštěné (efekt hladkého dveřního křídla); v kabinkách WC a sprchách WC zámeček, ostatní cylindrická vložka

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE


POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK01




POHLED 1


POHLED 2



POHLED 1




POHLED 2



POHLED 3

POHLED 4



## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- J - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

**CELKEM: 1 KPL**

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !


VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ


# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK02




POHLED 1





POHLED 3

POHLED 2



POHLED 4



## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- J - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

## CELKEM: 2 KPL

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;


VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ



# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE



POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK03





POHLED 1

POHLED 2



POHLED 3

POHLED 4



## VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉ TOALETY

- A - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO - 1 ks
- B - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO - 1 ks
- C - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - 1 ks (dodávka ZTI)
- D - NEREZ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - 1 ks
- E - ZÁCHODOVÁ MÍSA - 1 ks (dodávka ZTI)
- F - ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - NÁSTĚNNÝ, NEREZ/ MATNÉ SKLO - 1 ks
- G - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO - 1 ks
- H - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE 200x400 mm - 1 ks
- I - OBDÉLNÍKOVÝ NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - 1 ks
- J - NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - 1 ks
- K - NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY - 2 ks
- L - VYPÍNAČ SVĚTLA - 1 ks (dodávka EI)
- M - ZRCADLO 500/900 mm - 1 ks
- N - NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH - 1 ks (dodávka dveří)
- O - SIGNALIZAČNÍ SYST. NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - 1 ks (dodávka SLA)
- P - UMÝVÁTKO - 1 ks (dodávka ZTI)

## CELKEM: 1 KPL

(musí splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.)

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL.	SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ
DK04	<div data-bbox="300 353 416 483"> </div> <p>OCELOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROZMĚR : 800 x 1000 MM</li> <li>• ZATÍŽENÍ A15, PROVEDENÍ PRO VÝPLŇ DLAŽBOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE</li> <li>• PLYNOTĚSNÝ</li> </ul> <p><b>CELKEM : 2 KS</b></p>
DK05	<div data-bbox="300 600 389 689"> </div> <p>REVIZNÍ DVÍŘKA PODHLEDŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SÁDROKARTONOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500 MM</li> <li>• PROVEDENÍ : DVÍŘKA ZALICOVANÁ S PODHLEDEM, OSAZOVACÍ RÁMEČEK, UZAVÍRÁNÍ NA KLIČKU</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ VENTILÁTORŮ VZT, UZÁVĚRŮ VODY A VODOMĚRŮ (ZTI), UZÁVĚRŮ LEŽATÉHO ROZVODU VYTÁPĚNÍ (UT) UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDECH</li> <li>– VZT : K1 (1.PP–7.NP) – 8 KS, K2 (1.PP–7.NP) – 16 KS</li> <li>– ZTI : K1 (1.PP) – 1 KS, K2 (1.PP) – 1 KS</li> <li>– UT : K1 (1.PP) – 4 KS, K2 (1.PP) – 4 KS</li> </ul> <p><b>CELKEM : 34 KS</b></p>
DK06	<div data-bbox="316 965 413 1039"> </div> <p>NEVIDITELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVIZNÍ DVÍŘKA 600x200 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO VYZDĚNÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA MAGNETY</li> <li>• NOSNÁ DESKA – OCEL, PLECH ZINKOVANÝ; BÍLÝ PVC RÁMEČEK; FERITOVÉ MAGNETY ANIZOTROPNÍ (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ)</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ ČISTÍCÍCH TVAROVEK KANALIZACE (PARAPET ~1000 MM)</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 4 KS</b></p>
DK07	<div data-bbox="316 1305 389 1379"> </div> <p>NEVIDITELNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA MAGNETY</li> <li>• NOSNÁ DESKA – OCEL, PLECH ZINKOVANÝ; BÍLÝ PVC RÁMEČEK; FERITOVÉ MAGNETY ANIZOTROPNÍ (VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ)</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ ČISTÍCÍCH TVAROVEK KANALIZACE (PARAPET ~1000 MM)</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 12 KS</b></p>
DK07a	<div data-bbox="316 1675 389 1749"> </div> <p>REVIZNÍ DVÍŘKA V OBKLADU, UZAMYKATELNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEREZOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 200x300 MM OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU (OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU)</li> <li>• MONTÁŽ : DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY / ZDĚNÉ PŘÍČKY</li> <li>• UZAVÍRÁNÍ NA ZÁMEK</li> <li>• POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ VODY</li> <li>• VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 8 KS</b></p>

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK08




## VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KANALIZACE

- STĚNOVÁ VENTILAČNÍ DVIŘKA 150x150 MM OSAZENA DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- BILÁ PLASTOVÁ
- POLOHA OSAZENÍ : V MÍSTĚ PŘIVZDUŠŇOVACÍ TVAROVKY KANALIZACE (PARAPET ~2100 MM)
- VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

CELKEM : 2 KS

DK09



## DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA

- STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ SKLOPNÉ OKNO 900/900 MM, PARAPET 2100 MM (V 1.PP 2500 MM)
- DOPLNĚNÍ DÁLKOVÉHO MECHANICKÉHO PÁKOVÉHO OVLADAČE
- UMÍSTĚNÍ DO VÝŠE 1500 MM NAD PODLAHU
- PROVEDENÍ ELOXOVANÝ HLINÍK

CELKEM : 32 KS (z toho 4 ks v 1.PP)


DK10

## ZRCADLA


- ZRCADLA VLEPENÁ DO OBKLADU DLE SPECIFIKACE NÍŽE
- SPODNÍ HRANA OD PODLAHY 1200 MM, VÝŠKA 800 MM, DÉLKA DLE JEDNOTL. STĚN
- OBJEDNACÍ ROZMĚR BUDE PŘI STAVBĚ PŘÍZPŮSOBEN ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU; PŘÍPADNÉ ODLIŠNÉ DĚLENÍ BUDE DOHODNUTO PŘED OBJEDNÁNÍM
- ZRCADLA VČ. HRAN BUDOU OŠETŘENA PROTI DEGRADACI VLHKOSTÍ
- VČ. ZAPRAVENÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

CELKEM: 1 KPL

K1 :



K2 :



## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL.	SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ
DK11	<p><b>OSOUEŠČ RUKOU TRYSKOVÝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VÝKONNÝ SYSTÉM PRO RYCHLÉ OSUŠENÍ</li> <li>• BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM ZAMEZUJÍCÍ PŘENOSU BAKTERIÍ</li> <li>• PROVEDENÍ MATNÁ NEREZ</li> <li>• NAPĚTÍ 230 V/50 HZ (9 A)</li> <li>• El. příkon motoru 605 W</li> <li>• Ohřev vzduchu +1350 W (trvale/dle okolní teploty)</li> <li>• Rychlost proudění vzduchu 324 km/h</li> <li>• Možnost zapnutí / vypnutí teplého vzduchu</li> <li>• Možnost přepnutí rychlého / pomalého chodu</li> <li>• Části přístroje přecházející do styku s vodou na povrchu s antibakteriální vrstvou</li> <li>• Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem, časová ochrana (1 sušení max. 30 s)</li> </ul> <p><b>CELKEM : 4 KS</b></p>
DK12	<p><b>OSOUEŠČ RUKOU ELEKTRICKÝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM ZAMEZUJÍCÍ PŘENOSU BAKTERIÍ</li> <li>• PROVEDENÍ MATNÁ NEREZ</li> <li>• PŘÍPOJENÍ : 230 V / 50 Hz, PŘÍKON DO 2.400 W / 10,4 A, IPX1, CLASS1</li> <li>• Motor: příkon 200 W, 5.500 ot./min, s uhlíkovými kartáči</li> <li>• Topné těleso: příkon 2.200 W, termostat 65° C</li> <li>• Průtok vzduchu: 345 m3/h</li> <li>• Rychlost proudění vzduchu: 101 km/h</li> <li>• Nastavitelná vzdálenost sepnutí senzoru: 10 – 30 cm</li> <li>• Bezpečnostní časový interval: 120 s (automatické vypnutí při nepřetržité aktivaci senzoru)</li> <li>• Výdechová tryska: otočná o 360°, pochromovaná zinková slitina</li> <li>• Kryt: lesklá nerez ocel, tloušťka 2 mm</li> <li>• Ochrana krytu: 2 zámků, „antivandal“ provedení</li> </ul> <p><b>CELKEM : 51 KS</b></p>
DK13	<p><b>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KAPACITNÍ – PRO ROLI 290 MM</li> <li>• KOMPAKTNÍ, UZAVŘENÝ, S KONTROLNÍM OKÉNKEM; ROBUSTNÍ, ZAJISTITELNÝ KLÍČEM</li> <li>• PROVEDENÍ : TVRZENÝ PLAST</li> <li>• UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC; MONTOVANÝ DO STĚNY</li> <li>• ref. výrobek : Katrin GIGANT L – světle šedá</li> </ul> <p><b>CELKEM : 84 KS</b></p>
DK14	<p><b>HÁČEK NA ODĚV – DVOUHÁČEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JEDNODUCHÝ DESIGN</li> <li>• PROVEDENÍ : NEREZ / KOVOVÝ (SATÉNOVÝ NIKL)</li> <li>• UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC (1x) / V KAŽDÉ SPRŠE (2x) ; MONTOVANÝ DO STĚNY</li> </ul> <p><b>CELKEM : 106 KS</b></p>

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

POL.	SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ
DK15	<p>KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ SÁČKY A KOŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOMPAKTNÍ ZÁSOBNÍK, UZAVŘENÝ, S KONTROLNÍM OKÉNKEM; ROBUSTNÍ</li> <li>• PROVEDENÍ : NEREZ / ŠEDÝ PLAST ABS</li> <li>• UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ KABINCE WC ŽENY; MONTOVANÝ DO STĚNY</li> <li>• ref. výrobek : Katrin Hygiene Bin</li> </ul> <p>CELKEM : 41 KS</p>
DK16	<p>KAPACITNÍ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOMPAKTNÍ, ROBUSTNÍ, OBJEM 25 L</li> <li>• PROVEDENÍ : NEREZ SATÉN</li> <li>• UMÍSTĚNÍ : V KAŽDÉ PŘEDSÍNI WC; MONTOVANÝ DO STĚNY/SDK PŘÍČKY</li> <li>• ref. výrobek : Katrin Waste Bin – Steel</li> </ul> <p>CELKEM : 32 KS</p>
DK17	<p>DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOMPAKTNÍ, ROBUSTNÍ, DOLÉVACÍ, S TANKEM 1000ml, ZAJISTITELNÝ KLÍČEM</li> <li>• PROVEDENÍ : STŘÍBRNÝ TVRZENÝ PLAST ABS</li> <li>• UMÍSTĚNÍ : KAŽDÉ UMYVADLO; MONTOVANÝ DO STĚNY/SDK PŘÍČKY</li> <li>• MAX. VÝŠKA : 200 mm</li> <li>• ref. výrobek : Katrin Liquid Soap Dispenser 1000 ml – Silver</li> </ul> <p>CELKEM : 101 KS</p>
DK18	<p>POLICOVÝ KOVOVÝ REGÁL MÍSTNOSTÍ ÚKLIDU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLOUBKA 450 MM; DÉLKA 1200 MM; VÝŠKA 1800 MM; 4 POLICE;</li> <li>• PROVEDENÍ : POZINKOVANÝ PLECH / PLECH S VYPALOVANOU BARVOU</li> <li>• ZATÍŽENÍ NA POLICI – min. 150 kg</li> </ul> <p>CELKEM : 21 KS</p>
DK19	<p>ŠTÍTKY S ČÍSLEM MÍSTNOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROZMĚR CCA 55/55 mm</li> <li>• MATERIÁL MOSAZ + LASEROVÉ ČERNÉ GRAVÍROVÁNÍ (FONT PÍSMO SESOUHL. SE STÁVAJÍCÍM)</li> <li>• UMÍSTĚNÍ NA VŠECH DVEŘÍCH; KOTVENÍ NALEPENÍM</li> <li>• DVA ŘÁDKY (ZKRATKA BUDOVY / ČÍSLO DVEŘÍ)</li> <li>• SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE GRAFICKÝ NÁVRH, KTERÝ BUDE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM DODÁVKY KONZULTOVÁN A ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM</li> </ul> <p>CELKEM : 186 KS</p>
DK20	<p>TABULKA (PIKTOGRAM) OZNAČENÍ WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROZMĚR 120x120 mm (WC MUŽI / WC ŽENY / BEZBARIÉROVÉ WC)</li> <li>• MATERIÁL BROUŠENÁ NEREZ</li> <li>• UMÍSTĚNÍ NA KRAJNÍCH HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍCH Z HALY; NA BEZBARIÉROVÝCH WC</li> <li>• KOTVENÍ NALEPENÍM</li> <li>• ref. výrobek: Sapho Hotel Program</li> </ul> <p>CELKEM : 38 KS</p>

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTVENÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;


VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE


POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK21

POHLED :



PŮDORYS :



## KUCHYŇSKÁ LINKA - DÉLKA 2200 mm

- kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, dřezem s odkapávačem bez vestavěných spotřebičů
  - spodní skříňky se zapuštěným soklem výšky cca 60 mm
  - materiál korpusu a polic - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva bílá - struktura hladká (imitace lakovaného povrchu), hrany tvrdé (ABS) v barvě korpusu; police přestavitelné
  - materiál dvířek - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva světle šedá - struktura "perfect matt" (velmi jemná struktura lamina imitující metalický povrch), hrany tvrdé (ABS) v barvě dvířek
  - horní dvířka s prosklením z pískovaného skla
  - pracovní deska - dřevotřísková deska s HPL laminátem v kvalitě "postforming" (včetně čelní hrany), barva tmavě černá s melírem, tl. desky min. 38 mm, po obvodu pracovní desky nízká plastová krycí lišta v barvě pracovní desky;
  - pracovní deska bude provedena s přesným dořezem na celou šířku místnosti
  - osvětlení pracovní plochy na spodní úrovni horních skříněk
  - nerezový dřez s odkapávačem, tkaná struktura povrchu
  - dřezové pákové stojánkové baterie s keramickou kartuší
  - vestavěný koš na odpady pod dřezem
  - úchytky dvířek - madla v hliníkovém matném provedení (svíslá, vodorovná), ucelená série
  - závěsy otvíracích a výklopných dvířek s rektifikací, uzavírání s "měkkým dorazem"
  - vodící mechanismus výsuvných prvků s uzavíráním s "měkkým dorazem"
- umístění vývodů svítidel a zásuvek bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci kuchyňské linky, která bude v dostatečném předstihu před zahájením dodávky konzultována a odsouhlasena objednatelem

**CELKEM : 8 KPL**

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;


VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

# DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE


POL. SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ

DK22

POHLED :



PŮDORYS :



## KUCHYŇSKÁ LINKA - DÉLKA 2050 mm

- kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, dřezem s odkapávačem bez vestavěných spotřebičů
- spodní skříňky se zapuštěným soklem výšky cca 60 mm
- materiál korpusu a polic - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva bílá - struktura hladká (imitace lakovaného povrchu), hrany tvrdé (ABS) v barvě korpusu; police přestavitelné
- materiál dvířek - laminovaná dřevotřísková deska tl. min. 18 mm, barva světle šedá - struktura "perfect matt" (velmi jemná struktura lamina imitující metalický povrch), hrany tvrdé (ABS) v barvě dvířek
- horní dvířka s prosklením z pískovaného skla
- pracovní deska - dřevotřísková deska s HPL laminátem v kvalitě "postforming" (včetně čelní hrany), barva tmavě černá s melírem, tl. desky min. 38 mm, po obvodu pracovní desky nízká plastová krycí lišta v barvě pracovní desky;
- pracovní deska bude provedena s přesným dořezem na celou šířku místnosti
- osvětlení pracovní plochy na spodní úrovni horních skříněk
- nerezový dřež s odkapávačem, tkaná struktura povrchu
- dřežové pákové stojánkové baterie s keramickou kartuší
- vestavěný koš na odpadky pod dřezem
- úchytky dvířek - madla v hliníkovém matném provedení (svislá, vodorovná), ucelená série
- závěsy otvíravých a výklopných dvířek s rektifikací, uzavírání s "měkkým dorazem"
- vodící mechanismus výsuvných prvků s uzavíráním s "měkkým dorazem"
- umístění vývodů svítidel a zásuvek bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci kuchyňské linky, která bude v dostatečném předstihu před zahájením dodávky konzultována a odsouhlasen objednatelem

**CELKEM : 2 KPL**

## POZNÁMKY :

PŘED VÝROBOU / DODÁVKOU MUSÍ BÝT DEFINITIVNÍ ROZMĚRY A POČTY PŘEKONTROLOVÁNY NA STAVBĚ !

VYKAZOVÁNY JSOU POUZE ČISTÉ PRVKY, KOTEVNÍ A OSAZOVACÍ MATERIÁL NENÍ VYKÁZÁN;

VÝBĚR TYPŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ