




Označení:

001 - Vzorové dřevěné dveře typ T.2




**vzorový výkres dveří v měřítku viz. detail D.17**

typ - T2



Označení:



**vzorový výkres dveří v měřítku viz. detail D.17.1**


Označení:

006 - Dveřní zámek



Označení:

007 - Kování



Označení:

008 - Dveřní samozavírač

Označení v tabulce dveří: **C3**



**TS 5000**

TS 5000 V - zlatý  
TS 5000 s vodící lištou  
aretace k vodící liště  
podložka k TS 5000

Samozavírač s horní montáží pro levé i pravé dveře. Možnost nastavení síly zavírání dveří, rychlosti zavírání, hydraulického koncového dorazu a regulace tlumení otevírání. Vhodný pro těžké požární a kouřotěsné dveře, doporučujeme použít montážní podložku.

**Použití:** Vstupy do úřadů, škol a různých institucí. Vhodný do prostor s vysokou frekvencí pohybu lidí. Maximální hmotnost dveří 120 kg, maximální šířka křídla dveří 1400 mm. Kategorie velikosti samozavírače podle STN EN 1154 :2-6.

Označení: 009 - Dveřní doraz

Označení v tabulce dveří: **DZ**

### ZARÁŽKA DVEŘÍ VÁLEČEK



*Made in Italy*

1. OLV - Mosaz leštěná

rozměry

45 x 28 mm

1

### ZARÁŽKA DVEŘÍ NA STĚNU



1

povrchy

1. OLV - Mosaz leštěná

kód

652

rozměry

79 x 30 mm

### ZARÁŽKA DVEŘÍ ŽELVA



1

povrchy


1. OLV - Mosaz leštěná

rozměry

45 x 29 mm

Označení: 011 - Panikové kování - hrazda

Označení v tabulce dveří: **PM**



Označení: 012 - Stavěč křídla

Označení v tabulce dveří: **SK**

### STAVĚČ DVEŘÍ VELKÝ



1

180 mm

1. Zlatý

Označení: 013 - Větrací mřížky

Označení v tabulce dveří: **VM**

šířky mřížek	délky mřížek	barevná škála mřížek
	<p>250 mm 400 mm, 500 mm, 600 mm 800 mm, 1000 mm, 2000 mm</p> <hr/> <p><b>využití</b></p> <p>na odvětrání vestavných elektrických spotřebičů v kuchyňských linkách na kryty radiátorů na vzduchotechniku do sádrokartonových příček do dveří, atd.</p> <hr/> <p><b>montáž</b></p> <p>Délka montážního otvoru je o 25 mm kratší, než je celková délka mřížky. To znamená: 12,5 mm méně z levé strany 12,5 mm méně z pravé strany</p> <p>Šířka montážního otvoru je o 14 mm užší, než je celková šířka mřížky. To znamená: 7 mm méně z levé strany 7 mm méně z pravé strany</p>	 <p>zlatý elox - F3</p>

Označení: 016 - Koordinátor zavírání

Označení v tabulce dveří: **KZ**

**Záruka:** 24

**Kategorie:** Panikové kování

**Popis:**

Koordinátor zavírání dvoukřídlových dveří

koordinuje správné pořadí zavírání aktivního a pasivního křídla dveří  
pro všechny řady panikových kování  
povrchová úprava: pochromováno

