

čistící rohož venkovní

materiál: ocel / pozink
barva: světle šedá
rozměry: 1x 1000 x 3000 mm

- rám z L profilu 35x35x4 mm v povrchové úpravě žárovým zinkováním
- výplň tvořena rošty XP 330-33/11-3 v povrchové úpravě žárovým zinkováním
- rozměr oka 33x11 mm
- nosný pás 30x3 mm
- provedení s protiskluznou úpravou
- součást dodávky je vyspádovaný beton.podklad a odvodnění

umístění: vstup do objektu

před výrobou nutno zaměřit přímo na stavbě !



zábradlí na venkovním schodišti

materiál: ocel
barva: prášková vypalovaná světle šedá RAL 9006

rozměry: výška 900 mm nad terasou
délka: 4,54 m
celkem: 3 ks

- profil dutý svařovaný 45x25x2

umístění: venkovní schody

před výrobou nutno zaměřit přímo na stavbě !



Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

revize	datum	popis

±0,000 = 346,800 m.n.m. Bpv



generální projektant:

AS Projekt, spol. s r.o.
Zelenohorská 380/60A
326 00 Plzeň
IČO 416 36 473

autoři:

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček

investor:

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

projekt:

VYUŽITÍ PLOCHY BORSKÁ I.ETAPA

část:

D.1.1. Architektonicko - stavební část

výkres:

Schody

stupeň:	datum:	paré:
DPS	XI/2018	
měřítko: 1:25 / 1:50	číslo výkresu: **12**	