

OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO PŘÍSTUP K ČISTÍCÍM, MĚŘÍCÍM A UZÁVÍRACÍM ARMATURÁM:

1.NP

POLOHA V2, S19: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x400
POLOHA V2, S20: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V3, S3: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V3, S4: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V4, S5: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V4, S6: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V6, S7: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V6, S8: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V5, S21: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V5, S22: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V13, S27: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V13, S28: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300

2.NP

POLOHA V1, S1: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V1, S2: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V3, S3: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V3, S4: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V2, S19: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V2, S20: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V4, S5: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V4, S6: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V5, S21: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V5, S22: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V6, S7: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V6, S8: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300
POLOHA V7, S9: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x250
POLOHA V7, S10: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x250
POLOHA V8, S23: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V8, S24: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V9, S11: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V9, S12: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V10, S25: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V10, S26: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V11, S13: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V11, S14: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V12, S15: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V12, S16: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V13, S27: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V13, S28: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V14, S17: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300
POLOHA V14, S18: REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 400x300

1.NP – 2.NP

POLOHA V1-V14 – UZÁVÍRACÍ ARMATURY PRO KOUPELNY A KUCHYNĚ: REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 200x300

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POLOHA D1-D10 – REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, ROZMĚR 100x300

LEGENDA

- 40-PVC HT / 125-PP HT – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, MATERIÁL, DIMENZE
- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL, DIMENZE
- >>> REDUKCE, ZMĚNA ČIŠTĚNÍ
- Č 50 – ČISTÍCÍ TVAROVKA, DIMENZE
- HL 63/6 – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- S1 – SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- D1 – DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ STOUPÁ
- ODPADNÍ POTRUBÍ KLESÁ
- VS – VTOK STŘEŠNÍ
- VH 100 – VĚTRACÍ HLAVICE, DIMENZE

POZNÁMKA:
– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POVEDOU V DRAŽICE ZDI, NEBO V PŘÍČKÁCH, POHŘBENĚ V PŘEDSTĚNĚ V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3% V MATERIÁLU PP-HT

– ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ I SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POVEDE V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NEBO JÁDRECH A DEŠŤOVÉ POTRUBÍ BUDE OHŘÍVÁNO MAKLÁDKOU TEPELNOU IZOLACÍ PRO ZAMEZENÍ KONDENZACE VODY NA POVRCHU POTRUBÍ

– ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU ZAKRYTY REVIZNÍMI DVÍŘKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, V 1.NP BUDOU OSAZENY V ŠACHTĚ POTRUBÍ BUDE OHŘÍVÁNO MAKLÁDKOU UMÍSTĚNÍ A VELIKOST REVIZNÍCH DVÍŘEK, VIZTE, PROSIM, VÝKRES D.4.b12

– PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OHRANIČENA ODPOVIDAJÍCÍM ZVÝŠENEM – PROTIPŘÍSUNNÝ MANŽETOU NEBO MELTEM

– ČISTÍCÍ KUSY NA ODPADNÍM POTRUBÍ SE UMÍSTUJÍ DO VÝŠKY 1,2–1,5m NAD PODLAHOU

– ČÁSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VEDOUCÍ V JÁDRECH A VNITŘNÍCH PROSTORECH ŘEŠENÉHO OBJEKTU, JSOU NAVRŽENY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ, SPLAŠKOVÉ DIN 4109 – NORMÁ, STANOVUJÍCÍ HLUKOVÉ POŽADAVKY V PROSTORÁCH CHRÁNĚNÝCH PŘED HLUKEM

– VŠECHNY ZMĚNY SMĚRU POTRUBÍ DIMENZE VĚTŠÍ NEŽ DN90, NAD 45°, ŘEŠENY VEE KOLENY

– PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY A PROFESEMI

ZMĚNA 02018					