



S3 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA  
SÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠŤEM B<sub>reof</sub> (I3).

- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup> 60 mm
- 2x 30 mm MINERÁLNÍ IZOLACE 100x60 mm
- 2x EPS 100 S, S PŘELOŽENÍM SPÁR
- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S AL VLOŽKOU, PLNOPLŮŠNĚ NATAVEN
- ASFALTOVÁ PENETRACE 4 mm
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÝ BETON (OČISTIT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI)
- PODKLADNÍ VRSTVA - HERAKLITOVÉ DESKY 50 mm
- STÁVAJÍCÍ SKVÁROVÝ NÁSPYV 0-200 mm
- PŮVODNÍ PAROZÁBRANA - TĚROVÝ PAPIR -
- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ 140 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 20 mm
- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA 3 mm
- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NÁTĚR (BÍLÁ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STŘECHA

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m <sup>2</sup> )	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
9.1.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	7,20	OPRAVA STÁV. BET. MAZANIN + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ
9.1.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	OPRAVA STÁV. BET. MAZANIN + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ
9.2.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝLEZ	11,88	OPRAVA STÁV. BET. MAZANIN + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ
9.2.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - STROJOVNA	7,56	OPRAVA STÁV. BET. MAZANIN + EPOXIDOVÝ NÁTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2x NÁTĚR VNITŘNÍ OTERUVDZDORNÝ

TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

OZN.	POPIS
SÚ 11	HILAVICE VZT (DODÁVKA VZT), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNICÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 12	PROSTUP ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (DODÁVKA ZTI), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNICÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 13	STŘEŠNÍ VPUST (DODÁVKA ZTI), PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNICÍ MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE
SÚ 14	DOZDÍVKA PARAPETU DVEŘÍ (v. 580 mm OD PODLAHY) VČ. NOVÝCH STUPŇŮ Z PROSTĚHO BETONU 3x v. 193 mm, hl. 244 mm, š. 800 mm

SÚ 16	NOVÝ NÁTĚR ŽEBŘÍKU NA STŘECHU VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROZMĚR: 600/3 800 mm, BARVA ANTRACITOVÉ ŠEDÁ 2 KS
SÚ 17	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
SÚ 18	2 x PROSTUP PROPOJENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ø 40 mm - DODÁVKA VZT

POZNÁMKY:  
VŠECHNY PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠŤEM BUDOU  
DOPLNĚNY SYSTÉMOVOU TVAROVKOU STŘEŠNÍ FOLIE

**areagroup**

AREA group s.r.o.,  
Safatkovy sady 5, 301 00 Pízeň,

tel.: +420 377 323 717

STUPEŇ: **DSP + DPS**

DATUM: **3/2017**

MEŘÍTKO: **1:50**

VEDOUČÍ PROJEKTANT: **ING. JAROSLAV BOŘÍK**

POČET A4: **10A4**

LIST: **16039**

PS: **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

POŘ. ČÍSLO:

NÁZEV: **Revitalizace objektu Měchova 20, Pízeň**

ČÍSLO VÝKRESU:

**PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV**

**D.1.1.14**