




OZN.	NÁKRES - vnější pohled + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ
			POČET KUSŮ
D 01		<p><b>EXTERIÉROVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI OTOČNÝMI DVEŘMI</b></p> <p><b>PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KAŽDÉHO KŘÍDLA: 1 100 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY</li> <li>- BARVA: BÍLÁ</li> <li>- ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</li> <li>- PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA, KLIKA - NEREZ</li> <li>- SAMOZAVÍRAČ MINIMÁLNĚ V KVALITĚ C3 S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ</li> </ul> <p><b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELOU STĚNU U = 0,9 W/m²K</b></p>	1.NP: 1 ks
D 02		<p><b>DVEŘE - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ RÁM S OBOUSTRANÝM PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,8 mm</li> <li>- VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm</li> <li>- BARVA: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ</li> <li>- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> <p><b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U = 1,2 W/m²K</b></p>	1.PP: 1 ks
D 03		<p><b>DVEŘE VNĚJŠÍ - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, LEVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÝ RÁM S OBOUSTRANÝM PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,8 mm</li> <li>- VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm</li> <li>- BARVA: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ</li> <li>- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> <p><b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U = 1,2 W/m²K</b></p>	STŘECHA: 2 ks