

OZN.	NÁKRES - vnější pohled + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ
			POČET KUSŮ
D 01		EXTERIÉROVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI OTOČNÝMI DVEŘMI PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KAŽDÉHO KŘÍDLA: 1 100 mm - MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY - BARVA: BÍLÁ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA, KLIKA - NEREZ - SAMOZAVÍRAČ MINIMÁLNĚ V KVALITĚ C3 S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1.NP: 1 ks
D 02		DVEŘE - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ - OCELOVÝ RÁM S OBOUSTRANÝM PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,8 mm - VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm - BARVA: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1.NP: 1 ks
D 03		DVEŘE VNĚJŠÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, LEVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO S MDF RÁMEM OPLÁŠTĚNÝM HDF DESKOU - VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT - ZÁRUBEŇ ZÁKLADNÍ A KRYCÍ NÁTĚR NA OCEL - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA, KLIKA, KULATÁ ROZETA CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - BARVA ZÁRUBNĚ I KŘÍDLA: BÍLÁ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	STŘECHA: 2 ks