




OZN.	NÁKRES - vnější pohled + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ	
			POČET KUSŮ	
OS 01		OKNO - OTOČNÉ, SKLOPNÉ - MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY - BARVA EXTERIER : BÍLÁ - BARVA INTERIER: BÍLÁ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - KOVÁNÍ: TŘÍPOLOHOVÉ S MIKROVENTILACÍ - VNĚJŠÍ PARAPET: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH VČETNĚ TYPOVÝCH PLASTOVÝCH KONCOVEK (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) - VNĚJŠÍ PARAPET JE DODÁVKOU STAVBY - VNITŘNÍ PARAPET MDF BÍLÝ Š. 200 MM - TĚSNÉ PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - UPEVNĚNÍ PŘES PÁSKOVÉ KOTVY - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U = 0,9 W/m²K	1.NP:	35 ks
			2.NP:	28 ks
			3.NP:	28 ks
			4.NP:	28 ks
			5.NP:	28 ks
			6.NP:	28 ks
			7.NP:	28 ks
			8.NP:	28 ks
OS 02		OKNO - OTOČNÉ, SKLOPNÉ - MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY - BARVA EXTERIER : BÍLÁ - BARVA INTERIER: BÍLÁ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - KOVÁNÍ: TŘÍPOLOHOVÉ S MIKROVENTILACÍ - VNĚJŠÍ PARAPET: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH VČETNĚ TYPOVÝCH PLASTOVÝCH KONCOVEK (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) - VNĚJŠÍ PARAPET JE DODÁVKOU STAVBY - VNITŘNÍ PARAPET MDF BÍLÝ Š. 200 MM - TĚSNÉ PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - UPEVNĚNÍ PŘES PÁSKOVÉ KOTVY - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U = 0,9 W/m²K	1.NP:	0 ks
			2.NP:	0 ks
			3.NP:	2 ks
			4.NP:	2 ks
			5.NP:	2 ks
			6.NP:	2 ks
			7.NP:	2 ks
			8.NP:	0 ks
DS 01		DVEŘE VNĚJŠÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - VELIKOST OTVORU: 900/2150mm - MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY - BARVA EXTERIER : BÍLÁ - BARVA INTERIER: BÍLÁ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - KOVÁNÍ NEREZ KLIKA, KLIKA, KULATÁ ROZETA CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - BARVA ZÁRUBNĚ I KŘÍDLA: BÍLÁ - TĚSNÉ PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - UPEVNĚNÍ PŘES PÁSKOVÉ KOTVY - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE U = 0,9 W/m²K	1.NP:	L - 1 ks P - 1 ks