

OZN.	NÁKRES + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ POČET KUSŮ
Z 02	<p>RÁM: JACKL 25x25x2 mm CELKOVÁ DÉLKA: 6 080 mm</p> <p>1 220</p> <p>100</p> <p>1 820 100</p> <p>2 020</p> <p>PRUT KRUHOVÝ Ø 12 mm DÉLKA: 1 170 mm POČET KUSŮ: 13</p> <p>PÁSKOVÁ OCEL 25x4 mm DÉLKA: 1 770 mm POČET KUSŮ: 2</p>	<p>OKENNÍ MŘÍŽE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR OKNA 2 020/1 370 - MATERIÁL OCEL - NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU BÍLOU <p>JACKL 25x25x2 mm CELKOVÁ DÉLKA: 75 mm POČET KUSŮ: 4</p> <p>KOTVENÍ: PÁSKOVÁ OCEL 25x4 mm + 4ks CHEMICKÝCH KOTEV M8x100 DO OSTĚNÍ OKNA (KOTVIT PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY) POČET KUSŮ: 4</p>	<p>1.NP: 37 ks</p> <p>2.NP: 0 ks</p> <p>3.NP: 0 ks</p> <p>4.NP: 0 ks</p> <p>5.NP: 0 ks</p> <p>6.NP: 0 ks</p> <p>7.NP: 0 ks</p> <p>8.NP: 0 ks</p>
Z 03	<p>550</p> <p>550 550</p>	<p>DVÍŘKA ROZVADĚČE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 1100/550 - MATERIÁL OCELOVÝ PLECH - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY BOČNÍMI KOTVAMI 	<p>1.NP: 1ks</p> <p>2.NP: 0ks</p> <p>3.NP: 0ks</p> <p>4.NP: 0ks</p> <p>5.NP: 0ks</p> <p>6.NP: 0ks</p> <p>7.NP: 0ks</p> <p>8.NP: 0ks</p>
Z 04		<p>KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFIKOVANÝ KOTVÍCÍ SLOUPEK NA STŘECHU PRO TLOUŠŤKU TEPELNÉ IZOLACE DO 300 mm S PŘÍDAVNÝM KOTVÍCÍM BODEM - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - KOTVENO DO NOSNÉHO PANELU STROPNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU 200/200 mm A 4 ks CHEMICKÝCH KOTEV (DIMENZE KOTEV DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE KOTVY) 	STŘECHA: 18 ks