

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = **dle pův. PD 350,07 m n.m.**

Souřadný systém: **JTSK**

Výškový systém: **BpV**

<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA</b>	<b>ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.</b> , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré:
	zodpovědný projektant:	vedoucí projektant:	projektant:	
	Ing. arch. Jiří Opl	David Cígler Dipl. Tech.	Ing. Jan Kakeš	
	investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň			
místo stavby: Baarova 36, Plzeň			datum: 02/2020	
akce:				
<b>Stavební úpravy pro rozšíření mateřské školy v objektu Baarova 36, Plzeň</b>				
revize: -				
stupeň: DSP+DPS				
číslo zakázky: 2019 128				
část: <b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	měřítko: číslo přílohy:			
název přílohy: <b>TABULKA MÍSTNOSTNÍ - návrh</b>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>13</b> </div>			

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - ETAPA 02

ID	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Sv. v. (mm)	Skladba podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí	Poznámky
ŠKOLKA									
	1.01	ZÁDVEŘÍ	7,57	2 510	P07	Vnitřní čistící rohož tl.9mm s vyztužením proužky silných kartáčovaných vláken. Charakteristická žebrovaná struktura. Barva černo-šedá	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbroušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.02	CHODBA	12,86	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle zelená s mramorovanou strukturou	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbroušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.03	SKLAD POMŮCEK	5,15	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbroušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.04	SKLAD	11,71	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbroušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.05	ŠATNA DĚTI	18,72	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle zelená s mramorovanou strukturou	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba + akustický podhled SP01	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbroušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.06	HYG. ZÁZEMÍ	17,52	2 510	P03	Keramická dlažba protiskluzová 600x600mm Barva světle šedá imitující betonovou stěrku, vč. keramického soklu v. 70mm + dvousložková hydroizolační stěrka	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm, SDK příčky finálně zbroušeno. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná. Keramický obklad 300/600 v. 2100mm béžový	dělicí zídka v. 900mm, obložena obkladem 300/600 - béžová

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - ETAPA 02

ID	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Sv. v. (mm)	Skladba podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí	Poznámky
	1.07	POBYTOVÁ MÍSTNOST	120,38	2 480	P01, P08	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle béžová s mramorovanou strukturou; sametová textilní podlahová krytina barva světle žluto béžová s mramorovanou strukturou;	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba + akustický pohled SP01	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbrusušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a oteruvzdorná	Rozdělení podlah viz výkres podlah
	1.08	POHOT. WC	1,57	2 510	P03	Keramická dlažba protiskluzová 600x600mm Barva světle šedá imitující betonovou stěrku, vč. keramického soklu v. 70mm + dvousložková hydroizolační stěrka	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm, SDK příčky finálně zbrusušeno. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná. Keramický obklad 300/600 v. 2100mm béžový	
	1.09	CHODBA	8,85	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbrusušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a oteruvzdorná	
	1.10	ŘEDITELNA	21,25	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm + v celé ploše penetrace a 2x malba omyvatelná	
	1.11	PŘÍRUČNÍ SKLAD	14,76	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovaným soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm + v celé ploše penetrace a 2x malba omyvatelná	
	1.12	PŘÍPRAVNA JÍDLA	12,29	2 510	P02	Keramická dlažba protiskluzová 600x600mm Barva světle šedá imitující betonovou stěrku, vč. keramického soklu v. 70mm	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm, SDK příčky finálně zbrusušeno. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná. Keramický obklad 300/600 v. 2100mm béžový	

**TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - ETAPA 02**

ID	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Sv. v. (mm)	Skladba podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí	Poznámky
	1.13	ÚKLID	3,43	2 510	P03	Keramická dlažba protiskluzová 600x600mm Barva světle šedá imitující betonovou stěrku, vč. keramického soklu v. 70mm + dvousložková hydroizolační stěrka	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm, SDK příčky finálně zbrušeno. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná. Keramický obklad 300/600 v. 2100mm béžový	
	1.14	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	13,88	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovým soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbrušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	9,30	2 510	P03	Keramická dlažba protiskluzová 600x600mm Barva světle šedá imitující betonovou stěrku, vč. keramického soklu v. 70mm + dvousložková hydroizolační stěrka	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm, SDK příčky finálně zbrušeno. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná. Keramický obklad 300/600 v. 2100mm béžový	
	1.16	SKLAD	20,66	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovým soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbrušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
	1.17	SKLAD	19,79	2 510	P01	Přírodní linoleum s vytahovým soklem v. 70mm. Barva světle šedá se vzhledem betonu	Penetrace povrchu, lepidlo s perlínkou + štuk, penetrace + 2x malba	Na škvárobetonové panely jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka tl. 20mm; na sádrokartonové stěny finální zbrušení. V celé ploše penetrace + 2x malba omyvatelná a ořezuvzdorná	
			<b>319,69 m²</b>						