

LEGENDA :

WC	- klozet závěsný, sedátko s poklopem, zabudovaná nádržka
U	- umyvadlo 60 cm, sifon nerezový, baterie stoj.umyvadlova, 2x rohový ventil s filtrem DN 15
UM	- umývátko, nerezový sifon, baterie stoj.umyvadlova, 2x roh.ventil s filtrem DN 15
DWC	- dětský klozet závěsný 53,5 cm, se sedací plochou bílý/červená, výška 3x 320 a 2x 350 mm, nádržka zabudovaná 12 cm, přední ovládání
DU	- umyvadlo dětské 45x41 cm, bílé/červený motiv, nerezový sifon, tlačný ventil umyvadlovy se syntetickým rubínem, roh.ventil s filtrem DN 15 - výška 3x 500 a 2x 600 mm
VÝL	- výlevka závěsná keramická s mřížkou, zabudovaná nádržka, baterie páková nástěnná dřezová
S	- sprchová vanička 80x80 cm, baterie nástěn.sprchová páková
S1	- sprchová vanička 120x80 cm, bat.nást.sprchová termostatická
PS	- pračkový sifon podomítkový (např.HL 404.1-DN 50)
N	- nálevka se sifonem (např.HL 21-DN 32)
STV	- ventil směšovací termoskopický skupinový-1/2“, 3x KK DN 15
VV	- výtokový ventil s připojením na hadici DN 15
H	- hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25/30
EO	- elektrický tlakový ohřívač vody pro svislou montáž, obs. 160 l
EO1	- dtto, obs. 50 l
P.M.	- protipožární manžeta (např. Promastop)
P.V.	- přívzdušňovací ventil podomítkový (např.HL 900-DN 110,HL 905-70)
	- kanalizace jednotná PP HT, PP HT tiché, PVC KGEM
	- studená voda PPR (např.zn.Hostalen) PN 20 + návlek.izol.20
	- teplá voda dtto
	- míchaná voda dtto
	- požární voda ocelové trubky závitové pozinkované + návlek.izol.9