PŮDORYS_NAVRHOVANÉHO STAVU

VEŠKERÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY!!!



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- AKU stěna — NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
  Rigips 3.40.06MA (R-CW100, 2xMA (DF) 12,5 + 100 izolant, Rw=61dB), tl. 150 mm
  PŘI REALIZACI NUTNO POSTUPOVAT DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE!
- ZDĚNÉ DOZDÍVKY
- EPS
- DVOJZÁSUVKA

Stávající zásuvky budou zachovány + budou doplněny nové zásuvky (přesně stanovit v průběhu realizace při kontrolním dni - zajistí stavební dozor, bude proveden zápis do stavebního deníku).
Vypínače budou kompletně nové. S ohledem na nové členění místností bude nutné upravit elektroinstalace vypínačů.

Stávající zásuvky na 380V budou zachovány

Stávající svítidla budou kompletně odstraněna a dojde k realizaci nových svítidel

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- NOVÝ ROZHLAS
- kopírka multifunkce — MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ (tiskárna, kopírka, scanner)

ŘEŠENÍ VZDUCHOTECHNIKY NENÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA ŘEŠENO.

Tabulka místností

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
1.01	CHODBA	6,20	PVC
1.02	KABINET č.1	17,41	PVC
1.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST	26,58	PVC
1.04	CHODBA	12,21	PVC
1.05	KABINET č. 2	18,89	PVC
1.06	KABINET č. 3	19,20	PVC
1.07	CHODBA	5,78	PVC
1.08	KABINET č. 5	25,61	PVC
1.09	KABINET č. 4	18,65	PVC

STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (linoleum, zátěžový koberec) BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA. NOVĚ BUDE VE VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH REALIZOVÁNO NOVÉ PVC (doporučeno s protiskluzovou úpravou). VE VŠECH ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LINOLEA PROVĚŘENA ROVINOST PODLAH A V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI PODLAHY BUDE NUTNÉ SROVNAT SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU.

V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH DOJDE K NÁTĚRŮM STÁVAJÍCÍH OTOPNÝCH TĚLES, VIDITELNÝCH POTRUBÍ, ZÁRUBNÍ ATD. VE VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY OMÍTKY (STĚNY I STROPY) A NÁSLEDNĚ DOJDE K VÝMALBĚ VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTOR.

U STÁVAJÍCÍCH DATOVÝCH ROZVODŮ VEDENÝCH V LIŠTÁCH PO STĚNÁCH, JE NUTNO PROVĚŘIT FUNKČNOST. POKUD BUDOU KABELY FUNKČNÍ A VYUŽÍVÁNY, PAK JE POČÍTÁNO SE ZACHOVÁNÍM DATOVÝCH KABELŮ.

3D VIZUALIZACE

modrý rám je navrženo realizovat z tvrzeného polystyrenu s armovací tkaninou + omítka, zárubně natřeny modrou barvou, dlažba v chodbě stávající, modrý pruh v podlaze bude nalepen

PODROBNÁ ELEKTROINSTALACE NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA JEDNU Z PODMÍNEK TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
NEPŘEDPOKLÁDÁ SE ZÁSAH DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY ČI ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT VŽDY S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM KONZULTOVÁNY S AUTORIZOVANÝM INŽENÝREM V OBORU STATIKA STAVEB!
PŘI REALIZACI A PŘI UŽÍVÁNÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR NUTNO SPLNIT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ CELÉHO OBJEKTU.

POZNÁMKY:
- projekt je zpracován na základě požadavků stavebníka, platných předpisů a technických norem
- projektovou dokumentaci (PD) je nutno používat komplexně, tzn. v neustálé koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace
- stavebník byl poučen, že se jedná o projektovou dokumentaci pro administrativní úkon - PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY, před zahájením realizace je NUTNÉ zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (zajistí stavebník)
- kótováno v milimetrech (mm), KÓTY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! PODKLADEM TÉTO PD JE STAVEBNÍKEM POSKYTNUTÉ ZPRACOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU.
- DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME na nutnost zaměření všech prvků/otvorů před výrobou, veškeré klempířské a truhlářské výrobky před výrobou rovněž zaměřit přímo na stavbě!
- případné prostupy pro inženýrské sítě budou provedeny s ohledem na statický systém objektu
- při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců, za předpokladu dodržení technických norem a požadavků na statický systém objektu
- stavbu bude vykonávat firma s odbornou způsobilostí, případně pracovníci pod zodpovědným dohledem, dále musí být dodrženy zásady BOZP
- na stavbě bude řádně veden stavební deník, veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem této PD, stavebníkem, realizační firmou a podle povahy změn i stavebním úřadem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku či jinou písemnou formou
- na stavbě nebyly provedeny žádné průzkumy (před zahájením prací doporučujeme provést sondy do stávajících konstrukcí a dle sond vyhodnotit stav a případně navrhnout opatření)
- upozorňujeme stavebníka na fakt, že platné výkresy jsou pouze ty, které jsou opatřeny razítkem a podpisem autora PD

Razítko:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Jaren, DiS. ČKAIT 0202255	VYPRACOVAL: ARTERIAS s.r.o.	ARTERIAS, Klatovská třída 73/7, Plzeň 301 00, www.arterias.cz
	STAVEBNÍK: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň		
	MÍSTO STAVBY: p.č. 8424/27, k.ú. Plzeň		
NÁZEV AKCE:	**Drobné stavební úpravy prostor po rozmnožovně 1.NP UU, Univerzitní 22**	Z34_2021	
		STUPEŇ PD: DOS	PARÉ:
		DATUM: 05/2022	
ČÁST:	**D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**	MĚŘÍTKO: 1:60	
DOKUMENT:	**PŮDORYS_NAVRHOVANÉHO STAVU**	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.3**	