

Chodba přízemí:

Svítlidlo stropní LED 36W PC/PC 4000K IP65 - 4 ks

Příkon svítidla 36 W

Chromatická teplota (barva vyzařovaného světla) 4000 K

Světelný tok svítidla 5000 lm

Světelná optika 120°

Účinnost 138,8lm/W (lumenů na watt)

Životnost LED zdrojů 70 000 h L80B10 - Parametr B udává % výrobku, které degradovalo více než parametr L. L80B10 znamená, že 10% (B10) výrobku degradovalo na méně než 80% (L80) původního světelného toku.

Mechanická odolnost IK08

Stupeň krytí IP65 (těsnost proti vniknutí pevných těles a vody)

Svítlidlo je vyrobeno z PC

Difuzor z PC

Provozní teplota okolí -20 – +40°C

Rozměr svítidla 1200 x 85 x 80 mm

Součástí stropní držák pro přisazenou montáž svítidla

Záruka 60 měsíců

Kanceláře + šatny:

Svítlidlo nástěnné LED 12030 45/840 UGR19 – 179 ks

Příkon svítidla 45W

Chromatická (barva vyzařovaného světla) 4800K

Světelný tok svítidla 5000 lm

Hodnota oslnění UGR19

Světelná optika 140°

Účinnost 106,6lm/W (lumenů na watt)

Životnost LED zdrojů 50 000 h L80B10 - Parametr B udává % výrobku, které degradovalo více než parametr L. L80B10 znamená, že 10% (B10) výrobku degradovalo na méně než 80% (L80) původního světelného toku.

Stupeň krytí IP40 (těsnost proti vniknutí pevných těles a vody)

Svítlidlo z hliníkového korpusu, bílý nástřík RAL 9010

Difuzor z mikroprizmatického PC

Provozní teplota okolí -10 – +35°C

Rozměr svítidla 1195 x 295 x 10mm

Rámeček

Součástí montážní rám pro přisazenou montáž svítidla o rozměru 1200x300x64mm

Záruka 60 měsíců

Posilovna:

Svítlidlo kulaté stropní 22W – 4 ks

Příkon svítidla 22 W

Chromatická (barva vyzařovaného světla) 4000 K

Světelný tok svítidla 1700 lm

Světelná optika 120°

Účinnost 77,2lm/W (lumenů na watt)

Životnost LED zdrojů 50 000 h L80B10 - Parametr B udává % výrobku, které degradovalo více než parametr L. L80B10 znamená, že 10% (B10) výrobku degradovalo na méně než 80% (L80) původního světelného toku.

Mechanická odolnost IK10

Stupeň krytí IP66 (těsnost proti vniknutí pevných těles a vody)

Svítlidlo z PC

Difuzor z PC

Provozní teplota okolí -20 – +40°C

Průměr svítidla 300mm

Výška svítidla 87mm

Záruka 60 měsíců

Recepce nástěnné:

Svítlidlo nástěnné 36 W MILK NW – 1 ks

Příkon svítidla 36 W

Chromatická (barva vyzařovaného světla) 4000 K

Světelný tok svítidla 4000 lm

Světelná optika 120°

Účinnost 111,1lm/W (lumenů na watt)

Životnost LED zdrojů 50 000 h L80B10 - Parametr B udává % výrobku, které degradovalo více než parametr L. L80B10 znamená, že 10% (B10) výrobku degradovalo na méně než 80% (L80) původního světelného toku.

Stupeň krytí IP40 (těsnost proti vniknutí pevných těles a vody)

Svítlidlo z ocelového bíle lakovaného plechu

Difuzor z opálového PC

Provozní teplota okolí -20 – +40°C

Rozměr svítidla 1200 x 100 x 60 mm

Záruka 60 měsíců

Chodba šatny 150 cm:

Svítlidlo stropní 2x150 OP - 2 ks

Příkon svítidla 2 x 18 W

Chromatická (barva vyzařovaného světla) 4000 K

Světelný tok svítidla 4860 lm

Světelná optika 120°

Účinnost 135 m/W (lumenů na watt)

Životnost LED zdrojů 50 000 h L80B10 - Parametr B udává % výrobku, které degradovalo více než parametr L. L80B10 znamená, že 10% (B10) výrobku degradovalo na méně než 80% (L80) původního světelného toku.

Stupeň krytí IP40 (těsnost proti vniknutí pevných těles a vody)

Svítlidlo z ocelového bíle lakovaného plechu

Difuzor z opálového PC

Provozní teplota okolí -20 – +40°C

Rozměr svítidla 1580 x 153 x 65 mm

Záruka 60 měsíců