



LEGENDA
LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSADŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ A NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ
ZNAČENÍ PRVKŮ DLE DRUHU:

- D01 DVERE - viz výpis dveřních výplní

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT - STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STĚNA TL. 500 mm cihly plné
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STĚNA TL. 500 mm kvádry CDK
- STÁVAJÍCÍ BETON - VYZTUŽENÝ

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT - NAVRHOVANÉ

- NOSNÉ ZDIVO - výtah Keramické tvárnice šířky 250 mm
- NOSNÉ ZDIVO Keramické tvárnice šířky 200 mm
- NADBETONOVÁNÍ SCHODŮ beton vyztužený C 25/30 XD2
- ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE výtah beton vyztužený C 20/25 XC2

VÝPIS PŘEKLADŮ

- P1 2x IPE 120, délka 1 500 mm
- P2 keramický překlad, délka 1500 mm
- P3 keramický překlad, délka 1500 mm

*Nosné zdivo vybrat pro osazení překladů.

POZNÁMKA:
Veškeré rozměry, požadavky na stavební připravenost a profesní připravenost budou koordinovány s dodavatelem výtahu před započítím prací. Tato dokumentace neobsahuje výhradní určení dodavatele výtahu, a tak není možné stanovit veškeré požadavky.
Zahájení prací je možné na základě výrobní dokumentace dodavatele.
Provedení a montáž výtahu bude v souladu s bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, dle ČSN EN 81-20 ED.2 Další normy a předpisy týkající se této konkrétní specifikace jsou následující:
Výhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58, přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
ČSN EN 81-70 ED.3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-73 ED.2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73, funkce výtahů při požáru

Vyznačení zájmového území, které má být dokončeno do 12.9.2025

POZNÁMKA:
- Níže uvedená součásti projektové dokumentace jsou projekty všech specialistů včetně požárně bezpečnostního řešení - nutno splnit veškeré podmínky této zprávy
- Projekt akceptuje platné normy, vyhlášky a nařízení vlády
- Pro ocelové konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace
- Pro železobetonové konstrukce budou zpracovány výkresy vyztuže
- Požadavky na stavební připravenost výtahové šachty budou upřesněny konkrétním dodavatelem výtahu. Zde uvedené požadavky jsou pouze doporučené.

±0,000 = 353,900 m.n.m.
souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: Balt po vyrovnání

JEDNA	Ing. Václav Hatlman	TECH. KONTROLA	PROJEKT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Václav Hatlman	DES. SOUBOR	
PROJEKTANT	Denisa Janoušková		
OBJEDVATEL	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3		
KRAJ	Plzeňský	OBEC	Plzeň
STAVEBNÍK	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3		
STAVBA	Západočeská univerzita v Plzni	STUPĚŇ	DSP
OBJEKT	Bezbariérový vstup do menzy Bory	DATA	01/2024
PROJEKČNÍ ČÍSLO	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	POČET LST	
OBRAZ		ČÍSLO DOK.	576_2
		VERZE	Č. VÝKRESU
			1:50
			D.1.1.2

Tato dokumentace je vypracována v souladu s platnými právními předpisy a normami. Všechny údaje jsou ověřeny a správné. Všechny údaje jsou ověřeny a správné.

