

„Rekonstrukce podlah dle BOZP_EK_7.NP, Univerzitní 26“

TECHNICKÝ POPIS

1. Obecná specifikace:

Objekt: Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň

Místo realizace: Kanceláře v 7. patře (viz. Tabulka místností)

Celková plocha:

Stávající podlahová krytina: Koberce a přírodní podlahová krytina (viz. Tabulka místností)

Požadovaná nová podlahová krytina:

Kanceláře č.: 708, 710, 711 a 713 kobercové pásy vhodné pro kanceláře, smyčkové, zátěžové třídy min. 33, výškou vlasu 3 mm, s antistatickou úpravou a UV filtrem

Kanceláře č.: 703, 704, 705, 706, 707, 709 a 715 Přírodní podlahová krytina (dále jen „Marmoleum“), zátěžové třídy min. 43, s celkovou tl. min 2,5 mm, vhodné pro kancelářské židle a s protiskluzností R9.

2. Podrobný popis prací:

2.1. Demontáž

Odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah (koberec + Marmoleum) včetně lepidla v označených místnostech.

2.2. Příprava podkladu

- Broušení původních podkladních betonů.
- Natření betonů epoxidovým penetračním nátěrem s křemičitým zásypem.
- Vyrovnání betonů samonivelační betonovou stěrku min. pevnosti 20 MPa, tl. 3-5 mm

2.3. Pokládka nové podlahové krytiny:

- Kanceláře č. 708, 710, 711 a 713: Pokládka kobercových pásů celoplošným lepením disperzním lepidlem na samonivelační stěrku. Nalepení soklové lišty z PVC po celém obvodu místnosti s možností vlepení pásku podlahoviny.
- Kanceláře č. 703, 704, 705, 706, 709 a 715 Pokládka Marmolea celoplošným lepením systémovým lepidlem na samonivelační stěrku. Nalepení soklové lišty z PVC po celém obvodu místnosti s možností vlepení pásku podlahoviny.
- Instalace přechodových profilů v prostoru dveří (barvu a design vybere uživatel).

3. Doplnující informace

- Uživatel stavby si vybere přesný typ podlahoviny ze vzorků předložených zhotovitelem před zahájením prací.
- Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít atesty pro použití v ČR (1. třída jakosti).
- V průběhu prací bude nutná koordinace s malířskými pracemi a stěhováním nábytku.