

**dotykový displej min.85"**

3.NP – 1 ks

5.NP – 1 ks

Celkem: 2 ks

- Dotykový displej o úhlopříčce min. 85" (217 cm), rozlišení nativní UHD (min. 3840 x 2160), poměr stran 16 : 9.
- Typ panelu: VA.
- Jas min. 400 cd/m2.
- Kontrast min. 4000 : 1.
- Odezva max. 8 ms.
- Obnovovací frekvence min. 60 Hz.
- Pozorovací úhly min. 178° x 178°.
- Konektivita min.: 3x HDMI 2.0, 1x HDMI-out, 1x DVI\_D, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3x USB-B, 1x USB-C (PD 65W), 1x RS-232, 1x LAN, 2x audio jack 3.5 mm, OPS slot.
- Podpora min.: 2160p, 1080p, 1080i, 720p.
- Stereo audiosystém min. 2x 15 W.
- Dotykové ovládání: rozpoznání min. 20 souběžných doteků, dotyková gesta, 2x stylus, dálkový ovladač.
- Odolné ochranné sklo o síle min. 4 mm.
- Univerzální VESA uchycení.
- Samostatný běh obdobný elektronické bílé tabuli pro zápis poznámek, integrovaná aplikace pro vzdálenou správu zařízení.
- Bezdrátová klávesnice pro dálkové ovládání PC včetně touchpadu, nízkoprofilové klávesy, CZ lokalizace kláves, bezdrátový USB přijímač, RF komunikace, bílá, napájení 2x baterie AA 1.5 V.
- Integrovaný počítač pro umístění do slotu kompatibilní s dotykovým displejem - min. konfigurace: CPU min. hodnota benchmark 17 300 bodů, SSD min. 1 TB, RAM min. 16 GB, Min.: 1x GLAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Wifi, originální operační systém MS Windows 10 Professional - OS Windows požadujeme z důvodu kompatibility s interními aplikacemi ZČU (Stag, Magion,...).
- Mobilní elektrický zvedací stojan - VESA rozhraní, zdvih min. 660 mm, min. nosnost 110 kg, ocelové šasi, integrované ovládání pro změnu výšky, tichý provoz, brzděná kola.
- Připojné místo včetně rozvodů a instalace.
- Modul přípojného místa pro zabudování na desku stolu nebo umístění na stěnu včetně montáže: konektory min. 2x HDMI, 1x USB B(F).
- Rozvody pro propojení modulu přípojného místa a panelu (vzdálenost min. 20 m): 2x HDMI aktivní optický kabel s podporou až 4K@60 Hz/30 Hz a audiokanáľů, zlatené konektory, 1x UTP Cat5e, 1x USB 2.0 kabel (USB A <> B) s garantovanou funkčností na min. požadovanou vzdálenost.
- Propojovací kabely v min. délce: 1x 10 m HDMI 2.0 s opletem, 1x 3 m HDMI 2.0 s opletem, 1x USB A-B 2.0.

Provedení kompletní odborné montáže, základní zaškolení správce, doprava zboží a montážníků.

