




OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	SKLADEBNÝ ROZMĚR mm	ZASKLENÍ	1.PP	1.NP	CELKEM
0 1		<p>OKNO STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ PROVÉST REPASOVÁNÍ, BARVA RÁMU – BÍLÁ REPASOVÁNÍ VČETNĚ KOVÁNÍ</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET – MASIV, BARVA – BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA (BÍLÁ SVĚTLONEPROUSTNÁ VRSTVA NA VNĚJŠÍ STRANĚ LÁTKY) ELEKTROPOHON – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</p>	1550 x 2650	DVOJITÉ STÁVAJÍCÍ		2	2
0 1a		<p>OKNO STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ PROVÉST REPASOVÁNÍ, BARVA RÁMU – BÍLÁ REPASOVÁNÍ VČETNĚ KOVÁNÍ</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ OTVOR ZAKRYT SÁDROKARTONEM NA OCELOVÝ ROŠT PŘEDSAZENÁ STĚNA</p>	1550 x 2650	DVOJITÉ STÁVAJÍCÍ		1	1
0 2		<p>DVOJITÉ ŠPALETOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ OKNA DĚLENÁ VE SPODNÍ TŘETINĚ PEVNÝM POUTCEM CELKEM O ČTYŘECH PROSKLENÝCH TABULÍCH ČÁST NAD POUTCEM BUDE DVOUKŘÍDLOVÁ, OTEVÍRANÁ DO INTERIÉRU. SPODNÍ ČÁST BUDE VÝKLOPNÁ.</p> <p>UZÁVĚRY: TROJCESTNÉ VE VYŠŠÍCH ČÁSTECH VÝPLNÍ, V NIŽŠÍCH DVOUCESTNÉ KLIKA A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU ZPP</p> <p>ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ ČÁST-IZOLAČNÍ DVOJSKLO TL.16mm S DISTANČNÍM RÁMEČKEM BÍLÉ BARVY, PO OBVODU VE FALCI UTĚSNĚNO SILIKONEM – VNITŘNÍ ČÁST – SKLO PLOCHÉ TAŽENÉ TL.4mm</p> <p>MATERIÁL: BOROVICE</p> <p>NÁTĚR: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 1x KRYCÍ BARVA, MAT. TON LOMENÁ BÍLÁ (DLE ODSOUHLASENÍ ZPP)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: PRKÉNKO, ROZMĚR UPŘESNIT NA MÍSTĚ VNĚJŠÍ PARAPET: Cu PLECH, TL. 0,7mm</p> <p>RÁM VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO KŘÍDLA BUDE SPOJEN SPOJKAMI PÁSOVÉHO ŽELEZA TL. 3mm, Š. 60mm</p> <p>VENKOVNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA (HLINÍKOVÁ ROLETA BOX 180 mm – BÍLÁ) ELEKTROPOHON – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</p>	1160 x 2380	VIZ. POPIS		3	3

- VEŠKERÁ OKNA JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !