




Výpis výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POZNÁMKA	POČET					
					1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	celk.
01		700 x 1970	<ul style="list-style-type: none"> -Dveře s požární odolností EI30-DP3-C3 (C = vybavené samozavíračem). -Vnitřní dveře dřevěné, hladké, jednokřídle, otočné, plné. -Kování: klika-klika, rozetové nerezové. -Zámek vložkový -Dveře budou osazeny do ocelové zárubně do SDK -Šířka zárubně 105 mm -Dodávka včetně padací lišty vyhovující požadované požární odolnosti -Barva shodná s ostatními dveřmi. -Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestava (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). -Dveře dle normy ČSN EN 1634, ČSN EN 179, ČSN 730802. 	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	0	1	0	0	0	1L
02		800 x 1970	<p>Vnitřní dveře, jednokřídle, otočné, plné, Výplň dveřního křídla je tvořena z odlehčené dřevotřísky. Tato konstrukce je opláštěná HDF deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří laminát CPL, oblá hrana na bocích i horní straně</p> <p>Kování nerez (klika – klika)</p> <p>zámek vložkový</p> <p>Dveře budou osazeny do ocelové zárubně do SDK</p> <p>Zárubeň bude přes celou šířku zdi</p> <p>Padací lišta</p>	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	1	0	0	0	0	1P
03		300/500/1800	<p>Šatní dvoj skříňka s dveřmi ve tvaru Z, se soklem v. 40mm.</p> <p>Uzamykatelná – typ C1</p> <p>Police, větrací otvor, tyč na ramínka, 2xháček</p> <p>Stabilní svařovaná konstrukce, dvouploškové dveře a oboustranná bezpečnostní dosedací plocha vybavená tlumícími prvky.</p>		3	0	0	0	0	3