



Výpis výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POZNÁMKA	POČET					
					1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	celk.
21		600 x 1970	Vnitřní dveře, jednokřídle, otočné, plné, Výplň dveřního křídla je tvořena z odlehčené dřevotřísky. Tato konstrukce je opláštěná HDF deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří laminát CPL, oblá hrana na bocích i horní straně Kování nerez (klika – klika) zámek vložkový Dveře budou osazeny do ocelové zárubně do porobet Zárubeň bude přes celou šířku zdi Padací lišta Dveře opatřeny větrací mřížkou	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	0	1	1	1	1	4L
22		600 x 100	<u>VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SESTAVOU TĚSNÍCÍCH VĚTRACÍCH VÝÚSTKOVÝCH TVAROVEK</u> –Požární odolnost sestavy EI 30 –Celkové rozměry sestavy 600/100 mm, v sestavě je použito 6 ks tvarovek, rozměr jedné tvarovky 93/93 mm, tvarovky jsou požárně utěsněny, hloubka 35 mm –Těsnící větrací výústková tvarovka je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu a tím uzavírá otvor v němž je tvarovka osazena a zamezuje průchodu ohně a kouře. –Sestava těsnících větracích výústkových tvarovek je sestavena z jednotlivých větracích tvarovek a krycích plechů, které přesně odpovídají rastru tvarovky a jsou osazeny na jedné straně sestavy. –Dodávka včetně kotvících prvků Dodávka viz VZT		0	1	1	1	1	4
23		dl. 12 bm	–Oplechování VH kanalizace z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm –RŠ 330 mm, dl.4x3 bm –včetně stavební přípomoci– zřízení otvoru ve střeše, opravy navazujících konstrukcí, utěsnění oplechování trvale pružným tmelem		0	0	0	0	4	4
24			Dodávka myčky vestavěné do kuchyňské linky, myčka s předním plněním na 12 souprav nádobí 600/600/860 mm		0	1	1	0	1	3