


Výpis výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POZNÁMKA	POČET					
					1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	celk.
16			<ul style="list-style-type: none"> –Štětka na WC včetně nádoby –Dodávka včetně kotvení a montáže 	nerez	1	4	6	6	2	19
17		1800x1800	<ul style="list-style-type: none"> –Vnitřní žaluzie horizontální lamelové bílé hliníkové, ovládání mechanické pomocí řetízku –Dodávka včetně kotvení a montáže, montáž na okenní křídlo včetně vodících lišt 		0	0	0	2	0	2
18		600x900	<ul style="list-style-type: none"> –Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30 –Dodávka včetně kotvení a montáže do sádrokartonové příčky 	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	0	1	1	1	1	4
19		800 x 1970	<ul style="list-style-type: none"> –Dveře s požární odolností EI30–DP3–C3 (C = vybavené samozavíračem). –Vnitřní dveře dřevěné, hladké, jednokřídlé, otočné, plné. –Kování: klika–klika, rozetové nerezové. –Zámek vložkový –Dveře budou osazeny do ocelové zárubně do porobetonu –Šířka zárubně 150 mm, přes celou tl. zdiva –Dodávka včetně padací lišty vyhovující požadované požární odolnosti –Barva shodná s ostatními dveřmi. –Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestava (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač). –Dveře dle normy ČSN EN 1634, ČSN EN 179, ČSN 730802. 	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	0	1	1	1	1	4L
20		600 x 1970	<p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné, Výplň dveřního křídla je tvořena z odlehčené dřevotřísky. Tato konstrukce je opláštěná HDF deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří laminát CPL, oblá hrana na bocích i horní straně</p> <p>Kování nerez (klika – klika)</p> <p>zámek WC se signalizací volno–obsazeno</p> <p>Dveře budou osazeny do ocelové zárubně do porobet</p> <p>Zárubeň bude přes celou šířku zdi</p> <p>Padací lišta</p>	dekor dřeva shodný se stávajícími dveřmi vzorek nutno odsouhlasit	2	6	6	6	2	11L 11P