



OZN.	NÁKRES - vnější pohled + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ
			POČET KUSŮ
D 01		NEOBSAZENO	
D 02	 <p>EI30 DP1</p>	<p>DVEŘE - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ RÁM S OBOUSTRANÝM PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,8 mm - VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm - BARVA: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE <p>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE U = 1,2 W/m²K</p>	1.PP: 1 ks
D 03		<p>DVEŘE VNĚJŠÍ - JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, LEVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ RÁM S OBOUSTRANÝM PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,8 mm - VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm - BARVA: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE <p>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE U = 1,2 W/m²K</p>	STŘECHA: 2 ks