



LEGENDA SKLADEB:

S1b

SKLADBA PODLAHY I.NP

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- MODIFIKOVANÉ LEPIDLO

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- BETONOVÁ MAZANINA

- SEPARAČNÍ FOLIE

- KROČEJOVÁ IZOLACE

- DOROVNÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM

- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ

- PENETRACE

- LAMELY Z MINERÁLNÍ IZOLACE S KOLÝMY VLÁKNY VČ. NÁSTRIKU (BILÁ) - SOUČÁST LAMELY

12 mm

3 mm

-

55 mm

1 mm

30 mm

10 mm

140 mm

-

100 mm

S1a

SKLADBA PODLAHY I.NP

- VINYL

- MODIFIKOVANÉ LEPIDLO

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- VÝROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- BETONOVÁ MAZANINA

- SEPARAČNÍ FOLIE

- KROČEJOVÁ IZOLACE

- DOROVNÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM

- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ

- PENETRACE

- LAMELY Z MINERÁLNÍ IZOLACE S KOLÝMY VLÁKNY VČ. NÁSTRIKU (BILÁ) - SOUČÁST LAMELY

5 mm

-

-

3 mm

-

55 mm

1 mm

30 mm

10 mm

140 mm

-

100 mm

S2a

SKLADBA PODLAHY TYPICKÉHO PODLAŽÍ - KOUPELNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- MODIFIKOVANÉ LEPIDLO

- HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKA ČP. PÁŠŮ

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- BETONOVÁ MAZANINA

- SEPARAČNÍ FOLIE

- KROČEJOVÁ IZOLACE

- DOROVNÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM

- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ BARVA)

12 mm

3 mm

3 mm

-

55 mm

1 mm

30 mm

10 mm

140 mm

20 mm

3 mm

-

S2b

SKLADBA PODLAHY TYPICKÉHO PODLAŽÍ - POKOJE

- VINYL

- LEPIDLO

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- VÝROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ MOTA

- HLOUBKOVÁ PENETRACE

- BETONOVÁ MAZANINA

- SEPARAČNÍ FOLIE

- KROČEJOVÁ IZOLACE

- DOROVNÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM

- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ)

5 mm

3 mm

-

3 mm

-

55 mm

1 mm

30 mm

10 mm

140 mm

20 mm

3 mm

-

S3

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA SÍRNĚ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM R_{PROF} (I3).

- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ

- SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2

- 2x EPS 100 S, S PŘELOŽENÍM SPÁR

- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S AL VLOŽKOU, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN

- ASFALTOVÁ PENETRACE

- STÁVAJÍCÍ SPADOVÝ BETON (OČISTIT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI)

- PODKLADNÍ VRSTVA - HERAKLITOVÉ DESKY

- STÁVAJÍCÍ SKVÁROVÝ NÁSPY

- PŮVODNÍ PAROZÁBRANA - TĚROVÝ PAPIR

- STÁVAJÍCÍ PANELE DUTINOVÉ

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ)

1,5 mm

-

100+120 mm

4 mm

-

50 mm

40 mm

0-200 mm

-

140 mm

20 mm

3 mm

-

S4

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (STROJOVNÁ)

BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY NA SÍRNĚ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM R_{PROF} (I3).

- STŘEŠNÍ PVC FOLIE, MECHANICKY KOTVENÁ

- SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2

- 2xEPS 100 S, S PŘELOŽENÍM SPÁR

- PAROZÁBRANA - PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S AL VLOŽKOU, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN

- ASFALTOVÁ PENETRACE

- STÁVAJÍCÍ SPADOVÝ BETON (OČISTIT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI)

- STÁVAJÍCÍ SKVÁROBETONOVÉ PANELE

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ)

1,5 mm

-

100+120 mm

4 mm

-

50-80 mm

140 mm

20 mm

3 mm

-

S5

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - STÁVAJÍCÍ ZDIVO

PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ)

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- STÁVAJÍCÍ SKVÁROBETONOVÉ PANELE

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ (ODSTRANIT ODSTÁVAJÍCÍ A POŠKOZENÉ PLOCHY, OPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU)

- PENETRACE

- LEPICI MALTAETICS

- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO ETICS

- ŠTERKOVÁ HMOTA ETICS + VÝZTUŽNÁ TKANINA

- TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2 mm + PENETRACE

3 mm

20 mm

250 mm

-

20 mm

-

3 mm

160 mm

5 mm

2 mm

S6

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - NOVÉ ZDIVO

PENETRACE + INTERIÉROVÝ NATĚR (BILÁ)

- NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA

- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

- KERAMICKÉ ZDIVO NA TENKOVRSŤVOU SYSTÉM. MALTU

- PENETRACE

- LEPICI MALTAETICS

- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO ETICS

- ŠTERKOVÁ HMOTA ETICS + VÝZTUŽNÁ TKANINA

- TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2 mm + PENETRACE

3 mm

15 mm

175 mm

-

3 mm

160 mm

5 mm

2 mm

S7

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - SOKL - NADZEMNÍ ČÁST

DEKORAČNÍ SOKLOVÁ AKRYLATOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ STŘEDNĚZRNÁ, - ZRNO 2 mm + PENETRACE

- ŠTERKOVÁ HMOTA ETICS + VÝZTUŽNÁ TKANINA

- POLYSTYREN XPS

- PUR LEPIDLO

- PENETRACE

- STÁVAJÍCÍ SKVÁROBETONOVÉ PANELE

2 mm

5 mm

120 mm

10 mm

-

250 mm

S8

SKLADBA VENKOVNÍHO CHODNÍKU

- BETONOVÁ DLAŽBA

- DRČENÉ KAMENIVO 4-8 mm

- DRČENÉ KAMENIVO 8-16 mm

50 mm

150 mm

150 mm