

OZN.	NÁKRES - vnější pohled + ROZMĚR (mm)	POPIS:	PODLAŽÍ
			POČET KUSŮ
D 23		<b>BALKONOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PRAVÉ</b>  PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800 x 2 300 mm  - MATERIÁL: PLASTOVÉ PROFILY - BARVA: BÍLÁ - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ - KOVÁNÍ: TŘÍPOLOHOVÉ S MIKROVENTILACÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ PROSKL. PLOCH <b>OKNO:</b> - ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ - KOVÁNÍ: TŘÍPOLOHOVÉ S MIKROVENTILACÍ - VNĚJŠÍ PARAPET: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH VČETNĚ TYPOVÝCH PLASTOVÝCH KONCOVEK (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ) - VNĚJŠÍ PARAPET JE DODÁVKOU STAVBY  <b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELOU SESTAVU <math>U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></b>	1.NP: 1 ks
D 24		<b>DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, PRAVÉ</b>  PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 900 x 1 970 mm  - MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY - PLNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ S AL PLECHEM, TEPELNĚ IZOL., BEZPEČNOSTNÍ - BARVA: BÍLÁ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, KOULE - NEREZ - SAMOZAVÍRAČ MINIMÁLNĚ V KVALITĚ C3 - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA 4. TŘ.  <b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE <math>U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></b>	1.NP: 1 ks
D 25		<b>DVEŘE VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, PRAVÉ</b>  PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 1 000 x 2 220 mm  - MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY - PLNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ S AL PLECHEM, TEPELNĚ IZOL., BEZPEČNOSTNÍ - BARVA: BÍLÁ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, KOULE - NEREZ - SAMOZAVÍRAČ MINIMÁLNĚ V KVALITĚ C3 - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.4  <b>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE <math>U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></b>	1.NP: 1 ks