VÝPISY DVEŘÍ

D01 P 3 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do SDKpro tl. zdi 150mm, barva tmavá šedá RAL7016 (matná) -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat. MEZI MÍSTNOSTMI 1.01 a 1.04 - BEZ PRAHU
D02 L 2 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do SDKpro tl. zdi 150mm, barva tmavá šedá RAL7016 (matná) alt. 125mm -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat. MEZI MÍSTNOSTMI 1.10 a 1.05 - BEZ PRAHU
D03 P 1 ks		1100/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do SDKpro tl. zdi 150mm, barva tmavá šedá RAL7016 (matná) -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat. BEZ PRAHU
D04 L 1 ks		800/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do SDKpro tl. zdi 150mm, barva tmavá šedá RAL7016 (matná) -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat.
D05 L 2 ks		800/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -PVC větrací mřížka do dveří dvojitá 453x90 mm, v barvě dveřního křídla -zárubeň ocelová do SDKpro tl. zdi 150mm, barva tmavá šedá RAL7016 (matná) -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat.
D06 P 1 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do zdi , barva tmavá šedá RAL7016 (matná) -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat. - v zárubni a dveřním křídle zakomponováno napojení JIS
D07 P 1 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové otočné, s polodrážkou, ocelové hladké, barva tvavě šedá RAL7016 -celoprosklené od v. 400mm nad podlahou, zaskleno vrstveným bezpečnostním sklem s PVB fólií (min. 33.2) -značení prosklených ploch dle vyhl. 398/2009 Sb. -zárubeň ocelová v barvě křídla -kování: klika/klika, -samozavírač s kluzným ramenem v barvě dveří Komplet vyvzorkovat. - v zárubni a dveřním křídle zakomponováno napojení JIS POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 BEZ PRAHU

D08 L 1 ks		800/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do zdi RAL7016 (matná) -kování: klika/klika -vodorovné madlo dle vyhl. 398/2009 Sb. ve v. 800-900mm přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy. Komplet vyvzorkovat. -samozavírač s kluzným ramenem v barvě dveří POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 BEZ PRAHU
D09 aktivní křídlo levé 1 ks		1650/2150 nutno zaměřit stávající otvor - po srovnání podlah	Dveře dvoukřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová šedá RAL7016 (matná) -akustika Rw= 37dB prahová padací lišta, akustické těsnění připojovací spáry -kování: klika/klika, FAB Komplet vyvzorkovat. ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA MIN. 900mm
D10 L 1 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová do zdi , barva tmavá šedá RAL7016 (matná) POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 trvale uzamčené, kování koule/koule, otevírání pouze z chodby klíčem FAB popis na dveřích - "služební výtah" - komplet vyvzorkovat
D11 aktivní křídlo pravé 1 ks		1250/1970 nutno zaměřit stávající otvor - po srovnání podlah	Dveře dvoukřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová šedá RAL7016 (matná) - v zárubni a dveřním křídle zakomponováno napojení JIS -kování: klika/klika, -samozavírač s kluzným ramenem v barvě dveří POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA MIN. 900mm - komplet vyvzorkovat
D12 P 2 ks		700/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -PVC větrací mřížka do dveří dvojitá 453x90 mm, v barvě dveřního křídla -zárubeň ocelová RAL7016 (matná) -kování: klika/klika, obyč. zámek - komplet vyvzorkovat

D13 P 1 ks		600/1855 nutno zaměřit stávající otvor	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -PVC větrací mřížka do dveří dvojitá 453x90 mm, v barvě dveřního křídla -zárubeň ocelová RAL7016 (matná) -kování: klika/klika, FAB - komplet vyvzorkovat POZOR NA SNÍŽENOU VÝŠKU DVEŘÍ! nutno zaměřit na stavbě
D14 L 1 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -zárubeň ocelová RAL7016 (matná) -kování: klika/klika -samozavírač s kluzným ramenem v barvě dveří POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 - komplet vyvzorkovat
D15 P 1 ks		900/1970	Dveře jednokřídlové, otočné, s polodrážkou, dřevěné laminované - barva bílá (odstín dle výběru investora) -plné -PVC větrací mřížka do dveří dvojitá 453x90 mm, v barvě dveřního křídla -zárubeň ocelová RAL7016 (matná) -kování: klika/klika, FAB - komplet vyvzorkovat
D16	4 ks, součástí systémové dodávky stěny: **NENOSNÁ STĚNA, HPL DESKY TL. 12mm, v. 2 100mm** Sanitární příčky z kompaktních HPL desek s antibakteriální povrchovou úpravou Polyrey, konstrukce ze silnostěnného eloxovaného hliníku, panty a nohy v hliníkovém provedení, knobka s otočným WC zámkem nerezová.		
D17 1 ks		1600/2150 nutno zaměřit stávající otvor	Vnější hliníkové dveře -dvoukřídlové symetrické levé -hladké plné -barva exteriér tvavá šedá RAL 7016, interiér tvavá šedá RAL 7016 -kování nerezové klika / koule, FAB, -Ud,max.=1,1W/m2K, -vč. samozavírače s kluzným ramenem, - POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW30/DP3 - C2 -osazení a utěsnění připojovací spáry dle ČSN746077, vč. kotevních prvků Komplet vyvzorkovat. Před výrobou zaměřit skutečný rozměr na stavbě.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚCÍ FIRMU KE ZPRACOVANÉMU VÝPISU DVEŘÍ:
* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ PŘED VÝROBOU
* KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, UPŘESNIT PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
* ZÁMKY NĚKTERÝCH DVEŘÍ - DOPLNĚNY O JIS (ČIPOVÝ SYSTÉM)
* TYP A KVALITA DVEŘNÍCH KŘÍDEL DLE VÝBĚRU INVESTORA - DÁLE VIZ T.Z.
* PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ZOHLEDNIT ČETNOST UŽÍVÁNÍ
* DVEŘE AKUSTICKÉ NUTNÉ MONTOVAT V SOULADU S TECHNICKÝM LISTEM PRO AKUSTICKÉ DVEŘE A TYP STĚNY, DO KTERÉ JSOU OSAZENY
* VELIKOST ZDĚNÝCH OTVORŮ PRO OSAZENÍ ZÁRUBNÍ BUDE UPRAVENA DLE DODAVATELE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, PŘEDPOKLADEM PRO ZÁRUBNĚ JE OTVOR O 50 mm VYŠŠÍ A O 50 mm ŠIRŠÍ NA KAŽDOU STRANU - NUTNO KOORDINOVAT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ SE ZVOLENÝM TYPEM ZÁRUBNÍ
* DVEŘE V MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH NA WC BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTOVANÝCH PŘÍČEK
* BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNIT S INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM DO VÝROBY! V RÁMCI KD VYVZORKOVAT.

OTEVÍRÁNÍ NĚKTERÝCH DVEŘÍ NAPOJENO NA ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (JIS)
- DVEŘE BUDOU NAPOJENY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
INSTALOVANÝ V AKTIVNÍM KŘÍDLE DVEŘÍ NEBO EL. OTVÍRAČ INSTALOVANÝ V ZÁRUBNI DVEŘÍ - DLE MOŽNOSTÍ
DODAVATELE DVEŘÍ V KOORDINACI S PROFESÍ ELEKTRO A PBŘ
▪ PŘI INSTALACI ZÁMKU DO POŽÁRNĚ ODOLNÝCH DVEŘÍ JE NUTNÉ POUŽÍT ZÁMEK S POŽÁRNÍ CERTIFIKACÍ.
▪ PŘI NEVHODNÉ INSTALACI OTVÍRAČE ČI ZÁMKU DO DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ČI AKUSTICKÝCH DVEŘÍ HROZÍ ZTRÁTA CERTIFIKACE!

POZNÁMKY:
- projekt je zpracován na základě požadavků stavebníka, platných předpisů a technických norem
- projektovou dokumentaci (PD) je nutno používat komplexně, tzn. v neustálé koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace
- stavebník byl poučen o rozsahu a použití této projektové dokumentace
- kótováno v milimetrech (mm), výškové kóty v metrech (m), KÓTY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! nové konstrukce jsou kótovány bez omítek/obkladů
- DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME na nutnost zaměření všech otvorů před výrobou výplní otvorů, veškeré klempířské a zámečnické výrobky před výrobou rovněž zaměřit přímo na stavbě!
- prostupy pro inženýrské sítě budou provedeny dle požadavků profesí, ale s ohledem na statický systém objektu!
- při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců, za předpokladu dodržení technických norem a požadavků na statický systém objektu
- stavbu bude vykonávat firma s odbornou způsobilostí, případně pracovníci pod zodpovědným dohledem, dále musí být dodrženy zásady BOZP
- na stavbě bude řádně veden stavební deník, veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem této PD, stavebníkem, realizační firmou a podle povahy změn i stavebním úřadem při kontrolní prohlídce stavby (či změnou stavby před dokončením) a potvrzeny zápisem do stavebního deníku či jinou písemnou formou
- stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona
- upozorňujeme stavebníka na fakt, že platné výkresy jsou pouze ty, které jsou opatřeny razítkem a podpisem autora PD

Razítko:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARTERIAS Klatovská třída 73/7, Plzeň 301 00 www.arterias.cz
	Martin Havránek, DiS. **ČKAIT 0202469**	**ARTERIAS s.r.o.**	
	STAVEBNÍK:		
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň		
	MÍSTO STAVBY:		
	k.ú. Plzeň, p.č. 9510/1, ul. Kollárova 1239/19, Plzeň		

NÁZEV AKCE:	**ZMĚNA UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI STÁVAJÍCÍCH PROSTOR V 1NP, KOLLÁROVA 1239/19, PLZEŇ**	Z17_2022		
		STUPEŇ PD:	DSP+DPS	PARÉ:
		DATUM:	11/2023	
ČÁST:	**D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**	MĚŘÍTKO:		
DOKUMENT:	**VÝPISY DVEŘÍ**	ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.1.6**	

VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU!