VÝPISY_PRVKŮ

POL.	NÁKRES	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
V01		Nerezový držák na toaletní papír,vč. montážní sady	ks	4
V02		WC štětka o průměru 80mm vč. stojánkové misky	ks	4
V03		Zásobník na tekuté mýdlo -objem 300 ml, -nerez -s mechanickým dávkovačem, -vč. montážní sady	ks	9
V04		Zásobník papírových ručníků -nerez -vč. montážní sady	ks	9
V05		Drátěný koš na použité papírové ručníky -nerez	ks	9
V06		Odpadkový koš uzavíratelný 5l -nerez (umístění WC ženy)	ks	2
V07		**Fén na vlasy** Pistolový fén je opatřen centrálním vypínačem zvyšující bezpečnost při úklidu a mžikovým spínačem. Napájení fénu je možné kabelem se zástrčkou nebo lze fén zapojit přímo na pevný přívod. Má dvě rychlosti - jednu pro teplý vzduch a druhou pro studený vzduch.	ks	2
V08		Přenosný hasicí přístroj: -PHP práškový s hasící schopností 21 A o 6ti hasících -vč. konzoly pro pověšení ve výšce max. 1,5 m nad zemí	ks	3
V09		Bezpečnostní tabulky a značky: Požární tabulky dle ČSN 01 8012 požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 -hlavní vypínač elektrické energie -veškeré rozvodné skříně, rozvaděče, ovládací skříně elektroinstalace apod. musí být označeny bleskem a bude zde tabulka – "NEHAS VODOU" -označit Hlavní uzávěr vody Označit požárně bezpečnostní zařízení dle vyhl. 246/01 Sb. -požární dveře dle vyhl. 202/99 Sb -označení únikových cest -označení požárních hydrantů -označení PHP -a další	kpl	1
V10		Orientační systém: -piktogramy na interiérové dveře (označení jednotlivých místností) Komplet vyvzorkovat.	kpl	1
V11		**Dvoudílný závěs** Textilní prvek - dvoudílný závěs sloužící k možnosti předělu velké místnosti. 2x 4 000/2 950mm, kolejnice či garnyž 1x 8000mm	ks	1
V12		Zrcadlo - 1400/600 mm - dolní hrana max. 900 mm nad podlahou - horní hrana min. 1800 mm nad podlahou - zapuštěné do obkladu	ks	13

ZRCADLA NAVRŽENÁ V MÍSTNOSTI 1.05 JSOU SOUČÁSTÍ NAVRŽENÉ STĚNY V RÁMCI ŘEŠENÍ OBKLADU LAMINEM, PROTO NEJSOU SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISECH PRVKŮ.

V13		**Nerezové rozpěrné madlo mezi špalety** - tvořící zábradlí výšky min. 900mm od navržené úrovně interiérové podlahy rozměry: 1500- 2000 mm, průměr 2x16/20 mm. materiál: nerezová ocel V2A, kartáčovaná.	ks	8
V14	 nutno zaměřit stávající otvory	**Vnitřní (interiérová) parapetní deska** - desky DTD tl. 22 mm, laminovaný povrch, s koncovým nosem, včetně bočního bránění - lepeno nízkoexpanzní pěnou - šířka cca 340mm (v závislosti na hloubce ostění, přesah přes líc 40mm) - délka cca 1 850mm Barva: bílá (odstín dle výběru investora)	ks	8

NESPECIFIKOVANÉ PRVKY ČI DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY

POZNÁMKY:
- projekt je zpracován na základě požadavků stavebníka, platných předpisů a technických norem
- projektovou dokumentaci (PD) je nutno používat komplexně, tzn. v neustálé koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace
- stavebník byl poučen o rozsahu a použití této projektové dokumentace
- kótováno v milimetrech (mm), výškové kóty v metrech (m), KÓTY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! nové konstrukce jsou kótovány bez omítek/obkladů
- DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME na nutnost zaměření všech otvorů před výrobou výplní otvorů, veškeré klempířské a zámečnické výrobky před výrobou rovněž zaměřit přímo na stavbě!
- prostupy pro inženýrské sítě budou provedeny dle požadavků profesí, ale s ohledem na statický systém objektu!
- při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců, za předpokladu dodržení technických norem a požadavků na statický systém objektu
- stavbu bude vykonávat firma s odbornou způsobilostí, případně pracovníci pod zodpovědným dohledem, dále musí být dodrženy zásady BOZP
- na stavbě bude řádně veden stavební deník, veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem této PD, stavebníkem, realizační firmou a podle povahy změn i stavebním úřadem při kontrolní prohlídce stavby (či změnou stavby před dokončením) a potvrzeny zápisem do stavebního deníku či jinou písemnou formou
- stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona
- upozorňujeme stavebníka na fakt, že platné výkresy jsou pouze ty, které jsou opatřeny razítkem a podpisem autora PD

Razítko:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARTERIAS Klatovská třída 73/7, Plzeň 301 00 www.arterias.cz
	Martin Havránek, DiS. **ČKAIT 0202469**	**ARTERIAS s.r.o.**	
	STAVEBNÍK:		
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň		
	MÍSTO STAVBY:		
	k.ú. Plzeň, p.č. 9510/1, ul. Kollárova 1239/19, Plzeň		

NÁZEV AKCE:	**ZMĚNA UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI STÁVAJÍCÍCH PROSTOR V 1NP, KOLLÁROVA 1239/19, PLZEŇ**	Z17_2022		
		STUPEŇ PD:	DSP+DPS	PARÉ:
		DATUM:	11/2023	
ČÁST:	**D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**	MĚŘÍTKO:		
DOKUMENT:	**VÝPISY_PRVKŮ**	ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.1.7**	

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚCÍ FIRMU KE ZPRACOVANÉMU VÝPISU PRVKŮ:
* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ PŘED VÝROBOU
* BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNIT S INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM DO VÝROBY! V RÁMCI KD VYVZORKOVAT.
* U TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI V RÁMCI REALIZACE STAVBY