

MĚŘÍTKO 1:100



- EOV-5**
EL. BEZTELKOVÝ UHRIVAC VODY-HRNNÍ MONTAZ
OBJEM=5,0 l, 2,0kW/230V, IP24
VČETNĚ SPECIÁLNÍ NÁSTĚNNÉ BATERIE
NAPŘ. STIEBEL ELTRON-SN 5 Si(eov) + baterie MEK(umyvadlo)

- E0V-10** EL. BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY-SPODNÍ MONTÁŽ
OBJEM=10,0 l, 2,0kW/230V, IP24
VČETNĚ SPECIÁLNÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE
NAPŘ. STIEBEL ELTRON-SNU 10 Si (eov) + baterie MES (dřez)

- EOV-125** EL. TLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
OBJEM=125 l, 2,2kW/230V, IP45
(NAPŘ. D.Z. DRAŽICE-OKCE 125)

- POZNÁMKY :

- MONTÁŽ KANALIZACE V SOULADU S ČSN 75 67 60 + EN 12 056-1,2,3
- MIN.SKLONY SPLAŠKOVÝCH LEŽATÝCH SVODŮ = 2%, DEŠŤOVÝCH SVODŮ = 1% (POKUD NENÍ PŘEDPISÁNO JINAK)
- PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ + ARMATUR BUDOU ODSOULAHYSENI INVESTOREM A ARCHITEKTEM - PŘED MONTÁŽÍ ROZVODŮ ZTI !
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY V SOULADU S PŘB STAVBY - PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY !

