

Položka 4.

Typ kamery	fisheye
Min. provozní teplota	-20 °C
Max. provozní teplota min.	50 °C
Citlivost v barvě min.	0.7 Lux
Citlivost v čb. min.	0.3 Lux
Horizontální úhel min.	180°
Vertikální úhel min.	180°
Horizontální rozlišení min.	1920 px
Vertikální rozlišení min.	1920 px
Sn/s při max. rozlišení min.	13 sn/s
MJPEG	Ano
H.264	Ano
Multistreaming	Ano
Vstup na mikrofon	Ano
Výstup na repro	Ano
Alarmové vstup(y) min.	1
Alarmové výstup(y) min.	1
PoE min.	Ano
Zabudovaný mikrofon	Ano
Ethernet min.	10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
Slot na pam. kartu min.	SD/SDHC slot
Splňuje standard ONVIF	Ano

Položka 5.

Typ kamery	cube, box, bullet
Min. provozní teplota	-20 °C
Max. provozní teplota min.	50 °C
Citlivost v barvě min.	0.2 Lux
Horizontální úhel min.	80°
Vertikální úhel min.	60°
Horizontální rozlišení min.	2048 px
Vertikální rozlišení min.	1536 px
Sn/s při max. rozlišení min.	25 sn/s
MJPEG	Ano
H.264	Ano
Multistreaming	Ano
PoE	Ano
Ethernet	10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45
Slot na pam. kartu min.	MicroSD/SDHC/SDXC
Splňuje standard ONVIF	Ano